

|                             |                            |                                 |                                |                          |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Алматы (7273)495-231        | Иваново (4932)77-34-06     | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Пермь (342)205-81-47           | Тверь (4822)63-31-35     |
| Ангарск (3955)60-70-56      | Ижевск (3412)26-03-58      | Москва (495)268-04-70           | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Тольятти (8482)63-91-07  |
| Архангельск (8182)63-90-72  | Иркутск (395)279-98-46     | Мурманск (8152)59-64-93         | Рязань (4912)46-61-64          | Томск (3822)98-41-53     |
| Астрахань (8512)99-46-04    | Казань (843)206-01-48      | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Самара (846)206-03-16          | Тула (4872)33-79-87      |
| Барнаул (3852)73-04-60      | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12  | Саранск (8342)22-96-24         | Тюмень (3452)66-21-18    |
| Белгород (4722)40-23-64     | Калуга (4842)92-23-67      | Новокузнецк (3843)20-46-81      | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Благовещенск (4162)22-76-07 | Кемерово (3842)65-04-62    | Ноябрьск (3496)41-32-12         | Саратов (845)249-38-78         | Улан-Удэ (3012)59-97-51  |
| Брянск (4832)59-03-52       | Киров (8332)68-02-04       | Новосибирск (383)227-86-73      | Севастополь (8692)22-31-93     | Уфа (347)229-48-12       |
| Владивосток (423)249-28-31  | Коломна (4966)23-41-49     | Омск (3812)21-46-40             | Симферополь (3652)67-13-56     | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Владикавказ (8672)28-90-48  | Кострома (4942)77-07-48    | Орел (4862)44-53-42             | Смоленск (4812)29-41-54        | Чебоксары (8352)28-53-07 |
| Владимир (4922)49-43-18     | Краснодар (861)203-40-90   | Оренбург (3532)37-68-04         | Сочи (862)225-72-31            | Челябинск (351)202-03-61 |
| Волгоград (844)278-03-48    | Красноярск (391)204-63-61  | Пенза (8412)22-31-16            | Ставрополь (8652)20-65-13      | Череповец (8202)49-02-64 |
| Вологда (8172)26-41-59      | Курск (4712)77-13-04       | Петрозаводск (8142)55-98-37     | Сургут (3462)77-98-35          | Чита (3022)38-34-83      |
| Воронеж (473)204-51-73      | Курган (3522)50-90-47      | Псков (8112)59-10-37            | Сыктывкар (8212)25-95-17       | Якутск (4112)23-90-97    |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Липецк (4742)52-20-81      |                                 | Тамбов (4752)50-40-97          | Ярославль (4852)69-52-93 |

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

[www.ozti.nt-rt.ru](http://www.ozti.nt-rt.ru) | | [oziz@nt-rt.ru](mailto:oziz@nt-rt.ru)

# Технические характеристики на холодильные, морозильные шкафы серии 72E4 R290 компании **Ozti**

# Шкаф холодильный GN 600.00 NMV HC E4

Артикул: 72E4.06NMV.00

Производство: Турция



## Характеристики

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Длина                  | 690 мм   |
| Ширина                 | 840 мм   |
| Высота                 | 2100 мм  |
| Общая мощность         | 0.21 кВт |
| Напряжение             | 220 В    |
| Температурный режим от | -2 °C    |
| Температурный режим до | +8 °C    |

## Описание

Шкаф холодильный предназначен для охлаждения и хранения продуктов питания.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом, не требующий чистки, гарантирует постоянно высокую производительность.
- Скрытый испаритель для компактного дизайна. Максимальная внутренняя емкость с минимальным повышением температуры при размораживании.
- Эффективная циркуляция воздуха за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Универсальная гигиеничная внутренняя обшивка с направляющими для емкостей размера GN 2/1
- Цельнотянутая внутренняя обшивка соответствует высочайшим гигиеническим стандартам и изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя обшивка со скругленными углами способствуют максимальной гигиеничности и облегчают чистку.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности облегчают чистку и обеспечивают большую гигиеничность.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой

- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы. Высокоэффективный хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS. Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации. Наименьшее потребление энергии при быстром размораживании.
- Минимизирует приток теплого воздуха снаружи, когда дверца открыта, и поддерживает холод в устройстве, экономя таким образом электроэнергию.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 80 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м<sup>3</sup>, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

# Шкаф холодильный GN 1200.00 NMV HC E4

Артикул: 72E4.12NMV.00

Производство: Турция



## Характеристики

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Длина                  | 1380 мм  |
| Ширина                 | 840 мм   |
| Высота                 | 2100 мм  |
| Общая мощность         | 0.37 кВт |
| Напряжение             | 220 В    |
| Температурный режим от | -2 °C    |
| Температурный режим до | +8 °C    |

## Описание

Шкаф холодильный предназначен для охлаждения и хранения продуктов питания.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом, не требующий чистки, гарантирует постоянно высокую производительность.
- Скрытый испаритель для компактного дизайна. Максимальная внутренняя емкость с минимальным повышением температуры при размораживании.
- Эффективная циркуляция воздуха за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Универсальная гигиеничная внутренняя обшивка с направляющими для емкостей размера GN 2/1
- Цельнотянутая внутренняя обшивка соответствует высочайшим гигиеническим стандартам и изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя обшивка со скругленными углами способствуют максимальной гигиеничности и облегчают чистку.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности облегчают чистку и обеспечивают большую гигиеничность.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой

- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы. Высокоэффективный хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS. Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации. Наименьшее потребление энергии при быстром размораживании.
- Минимизирует приток теплого воздуха снаружи, когда дверца открыта, и поддерживает холод в устройстве, экономя таким образом электроэнергию.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 80 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м<sup>3</sup>, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

# Шкаф морозильный GN 600.00 LMV HC E4

Артикул: 72E4.06LMV.00

Производство: Турция



## Характеристики

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Длина                  | 690 мм   |
| Ширина                 | 840 мм   |
| Высота                 | 2100 мм  |
| Общая мощность         | 0.57 кВт |
| Напряжение             | 220 В    |
| Температурный режим от | -5 °C    |
| Температурный режим до | -22 °C   |

## Описание

Шкаф морозильный предназначен для заморозки и хранения продуктов питания.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом, не требующий чистки, гарантирует постоянно высокую производительность.
- Скрытый испаритель для компактного дизайна. Максимальная внутренняя емкость с минимальным повышением температуры при размораживании.
- Эффективная циркуляция воздуха за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Универсальная гигиеничная внутренняя обшивка с направляющими для емкостей размера GN 2/1
- Цельнотянутая внутренняя обшивка соответствует высочайшим гигиеническим стандартам и изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя обшивка со скругленными углами способствуют максимальной гигиеничности и облегчают чистку.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности облегчают чистку и обеспечивают большую гигиеничность.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой

- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы. Высокоэффективный хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS. Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации. Наименьшее потребление энергии при быстром размораживании.
- Минимизирует приток теплого воздуха снаружи, когда дверца открыта, и поддерживает холод в устройстве, экономя таким образом электроэнергию.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 80 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м<sup>3</sup>, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

# Шкаф холодильный GN 600.10 NMV HC, E4 (2 двери)

Артикул: 72E4.06NMV.10

Производство: Турция



## Характеристики

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Длина                  | 690 мм   |
| Ширина                 | 840 мм   |
| Высота                 | 2100 мм  |
| Общая мощность         | 0.19 кВт |
| Напряжение             | 220 В    |
| Температурный режим от | -2 °C    |
| Температурный режим до | +8 °C    |

## Описание

Шкаф холодильный предназначен для охлаждения и хранения продуктов питания.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом, не требующий чистки, гарантирует постоянно высокую производительность.
- Скрытый испаритель для компактного дизайна. Максимальная внутренняя емкость с минимальным повышением температуры при размораживании.
- Эффективная циркуляция воздуха за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Универсальная гигиеничная внутренняя обшивка с направляющими для емкостей размера GN 2/1
- Цельнотянутая внутренняя обшивка соответствует высочайшим гигиеническим стандартам и изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя обшивка со скругленными углами способствуют максимальной гигиеничности и облегчают чистку.



- Скругленные углы для максимальной гигиеничности облегчают чистку и обеспечивают большую гигиеничность.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы. Высокоэффективный хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS. Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации. Наименьшее потребление энергии при быстром размораживании.
- Минимизирует приток теплого воздуха снаружи, когда дверца открыта, и поддерживает холод в устройстве, экономя таким образом электроэнергию.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 80 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м<sup>3</sup>, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

# Шкаф холодильный GN 600.01 NMV HC, E4 (стеклянная дверь)

Артикул: 72E4.06NMV.01

Производство: Турция



## Характеристики

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Длина                  | 690 мм   |
| Ширина                 | 840 мм   |
| Высота                 | 2100 мм  |
| Общая мощность         | 0.19 кВт |
| Напряжение             | 220 В    |
| Температурный режим от | -2 °C    |
| Температурный режим до | +8 °C    |

## Описание

Шкаф холодильный предназначен для охлаждения и хранения продуктов питания.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом, не требующий чистки, гарантирует постоянно высокую производительность.
- Скрытый испаритель для компактного дизайна. Максимальная внутренняя емкость с минимальным повышением температуры при размораживании.
- Эффективная циркуляция воздуха за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Универсальная гигиеничная внутренняя обшивка с направляющими для емкостей размера GN 2/1
- Цельнотянутая внутренняя обшивка соответствует высочайшим гигиеническим стандартам и изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя обшивка со скругленными углами способствуют максимальной гигиеничности и облегчают чистку.

- Скругленные углы для максимальной гигиеничности облегчают чистку и обеспечивают большую гигиеничность.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы. Высокоэффективный хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS. Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации. Наименьшее потребление энергии при быстром размораживании.
- Минимизирует приток теплого воздуха снаружи, когда дверца открыта, и поддерживает холод в устройстве, экономя таким образом электроэнергию.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 80 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м<sup>3</sup>, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

# Шкаф морозильный GN 1200.00 LMV HC E4

Артикул: 72E4.12LMV.00

Производство: Турция



## Характеристики

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Длина                  | 1380 мм |
| Ширина                 | 840 мм  |
| Высота                 | 2100 мм |
| Общая мощность         | 0.8 кВт |
| Напряжение             | 220 В   |
| Температурный режим от | -5 °C   |
| Температурный режим до | -22 °C  |

## Описание

Шкаф морозильный предназначен для заморозки и хранения продуктов питания.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом, не требующий чистки, гарантирует постоянно высокую производительность.
- Скрытый испаритель для компактного дизайна. Максимальная внутренняя емкость с минимальным повышением температуры при размораживании.
- Эффективная циркуляция воздуха за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Универсальная гигиеничная внутренняя обшивка с направляющими для емкостей размера GN 2/1
- Цельнотянутая внутренняя обшивка соответствует высочайшим гигиеническим стандартам и изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя обшивка со скругленными углами способствуют максимальной гигиеничности и облегчают чистку.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности облегчают чистку и обеспечивают большую гигиеничность.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой

- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы. Высокоэффективный хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS. Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации. Наименьшее потребление энергии при быстром размораживании.
- Минимизирует приток теплого воздуха снаружи, когда дверца открыта, и поддерживает холод в устройстве, экономя таким образом электроэнергию.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 80 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м<sup>3</sup>, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

# Шкаф холодильный GN 1200.10 NMV HC. E4 (4 двери)

Артикул: 72E4.12NMV.10

Производство: Турция



## Характеристики

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Длина                  | 1380 мм  |
| Ширина                 | 840 мм   |
| Высота                 | 2100 мм  |
| Общая мощность         | 0.32 кВт |
| Напряжение             | 220 В    |
| Температурный режим от | -2 °C    |
| Температурный режим до | +8 °C    |

## Описание

Шкаф холодильный предназначен для охлаждения и хранения продуктов питания.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом, не требующий чистки, гарантирует постоянно высокую производительность.
- Скрытый испаритель для компактного дизайна. Максимальная внутренняя емкость с минимальным повышением температуры при размораживании.
- Эффективная циркуляция воздуха за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Универсальная гигиеничная внутренняя обшивка с направляющими для емкостей размера GN 2/1
- Цельнотянутая внутренняя обшивка соответствует высочайшим гигиеническим стандартам и изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя обшивка со скругленными углами способствуют максимальной гигиеничности и облегчают чистку.

- Скругленные углы для максимальной гигиеничности облегчают чистку и обеспечивают большую гигиеничность.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы. Высокоэффективный хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS. Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации. Наименьшее потребление энергии при быстром размораживании.
- Минимизирует приток теплого воздуха снаружи, когда дверца открыта, и поддерживает холод в устройстве, экономя таким образом электроэнергию.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 80 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м<sup>3</sup>, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

# Шкаф холодильный GN 1200.11 NMV HC, E4 (4 двери, стекло)

Артикул: 72E4.12NMV.11

Производство: Турция



## Характеристики

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Длина                  | 1380 мм  |
| Ширина                 | 840 мм   |
| Высота                 | 2100 мм  |
| Общая мощность         | 0.35 кВт |
| Напряжение             | 220 В    |
| Температурный режим от | -2 °C    |
| Температурный режим до | +8 °C    |

## Описание

Шкаф холодильный предназначен для охлаждения и хранения продуктов питания.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом, не требующий чистки, гарантирует постоянно высокую производительность.
- Скрытый испаритель для компактного дизайна. Максимальная внутренняя емкость с минимальным повышением температуры при размораживании.
- Эффективная циркуляция воздуха за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Универсальная гигиеничная внутренняя обшивка с направляющими для емкостей размера GN 2/1
- Цельнотянутая внутренняя обшивка соответствует высочайшим гигиеническим стандартам и изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя обшивка со скругленными углами способствуют максимальной гигиеничности и облегчают чистку.



- Скругленные углы для максимальной гигиеничности облегчают чистку и обеспечивают большую гигиеничность.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы. Высокоэффективный хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS. Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации. Наименьшее потребление энергии при быстром размораживании.
- Минимизирует приток теплого воздуха снаружи, когда дверца открыта, и поддерживает холод в устройстве, экономя таким образом электроэнергию.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 80 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м<sup>3</sup>, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

# Шкаф холодильный GN 600.11 NMV HC, E4 (2 двери, стекло)

Артикул: 72E4.06NMV.11

Производство: Турция



## Характеристики

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Длина                  | 690 мм   |
| Ширина                 | 840 мм   |
| Высота                 | 2100 мм  |
| Общая мощность         | 0.19 кВт |
| Напряжение             | 220 В    |
| Температурный режим от | -2 °C    |
| Температурный режим до | +8 °C    |

## Описание

Шкаф холодильный предназначен для охлаждения и хранения продуктов питания.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом, не требующий чистки, гарантирует постоянно высокую производительность.
- Скрытый испаритель для компактного дизайна. Максимальная внутренняя емкость с минимальным повышением температуры при размораживании.
- Эффективная циркуляция воздуха за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Универсальная гигиеничная внутренняя обшивка с направляющими для емкостей размера GN 2/1
- Цельнотянутая внутренняя обшивка соответствует высочайшим гигиеническим стандартам и изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя обшивка со скругленными углами способствуют максимальной гигиеничности и облегчают чистку.

- Скругленные углы для максимальной гигиеничности облегчают чистку и обеспечивают большую гигиеничность.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы. Высокоэффективный хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS. Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации. Наименьшее потребление энергии при быстром размораживании.
- Минимизирует приток теплого воздуха снаружи, когда дверца открыта, и поддерживает холод в устройстве, экономя таким образом электроэнергию.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 80 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м<sup>3</sup>, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

# Шкаф морозильный GN 1200.10 LMV HC, E4 (4 двери)

Артикул: 72E4.12LMV.10

Производство: Турция



## Характеристики

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Длина                  | 1380 мм |
| Ширина                 | 840 мм  |
| Высота                 | 2100 мм |
| Общая мощность         | 0.8 кВт |
| Напряжение             | 220 В   |
| Температурный режим от | -5 °C   |
| Температурный режим до | -22 °C  |

## Описание

Шкаф морозильный предназначен для заморозки и хранения продуктов питания.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом, не требующий чистки, гарантирует постоянно высокую производительность.
- Скрытый испаритель для компактного дизайна. Максимальная внутренняя емкость с минимальным повышением температуры при размораживании.
- Эффективная циркуляция воздуха за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Универсальная гигиеничная внутренняя обшивка с направляющими для емкостей размера GN 2/1
- Цельнотянутая внутренняя обшивка соответствует высочайшим гигиеническим стандартам и изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя обшивка со скругленными углами способствуют максимальной гигиеничности и облегчают чистку.

- Скругленные углы для максимальной гигиеничности облегчают чистку и обеспечивают большую гигиеничность.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы. Высокоэффективный хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS. Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации. Наименьшее потребление энергии при быстром размораживании.
- Минимизирует приток теплого воздуха снаружи, когда дверца открыта, и поддерживает холод в устройстве, экономя таким образом электроэнергию.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 80 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м<sup>3</sup>, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

# Шкаф морозильный GN 600.10 LMV HC, E4 (2 двери)

Артикул: 72E4.06LMV.10

Производство: Турция



## Характеристики

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Длина                  | 690 мм   |
| Ширина                 | 840 мм   |
| Высота                 | 2100 мм  |
| Общая мощность         | 0.19 кВт |
| Напряжение             | 220 В    |
| Температурный режим от | -5 °C    |
| Температурный режим до | -22 °C   |

## Описание

Шкаф морозильный предназначен для заморозки и хранения продуктов питания.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом, не требующий чистки, гарантирует постоянно высокую производительность.
- Скрытый испаритель для компактного дизайна. Максимальная внутренняя емкость с минимальным повышением температуры при размораживании.
- Эффективная циркуляция воздуха за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Универсальная гигиеничная внутренняя обшивка с направляющими для емкостей размера GN 2/1
- Цельнотянутая внутренняя обшивка соответствует высочайшим гигиеническим стандартам и изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя обшивка со скругленными углами способствуют максимальной гигиеничности и облегчают чистку.

- Скругленные углы для максимальной гигиеничности облегчают чистку и обеспечивают большую гигиеничность.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы. Высокоэффективный хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS. Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации. Наименьшее потребление энергии при быстром размораживании.
- Минимизирует приток теплого воздуха снаружи, когда дверца открыта, и поддерживает холод в устройстве, экономя таким образом электроэнергию.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 80 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м<sup>3</sup>, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

# Шкаф холодильный GN 1200.01 NMV HC, E4 (стеклянная дверь)

Артикул: 72E4.12NMV.01

Производство: Турция



## Характеристики

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Длина                  | 1380 мм  |
| Ширина                 | 840 мм   |
| Высота                 | 2100 мм  |
| Общая мощность         | 0.35 кВт |
| Напряжение             | 220 В    |
| Температурный режим от | -2 °C    |
| Температурный режим до | +8 °C    |

## Описание

Шкаф холодильный предназначен для охлаждения и хранения продуктов питания.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом, не требующий чистки, гарантирует постоянно высокую производительность.
- Скрытый испаритель для компактного дизайна. Максимальная внутренняя емкость с минимальным повышением температуры при размораживании.
- Эффективная циркуляция воздуха за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Универсальная гигиеничная внутренняя обшивка с направляющими для емкостей размера GN 2/1
- Цельнотянутая внутренняя обшивка соответствует высочайшим гигиеническим стандартам и изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя обшивка со скругленными углами способствуют максимальной гигиеничности и облегчают чистку.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности облегчают чистку и обеспечивают большую гигиеничность.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы. Высокоэффективный хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления HACCP. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS. Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации. Наименьшее потребление энергии при быстром размораживании.
- Минимизирует приток теплого воздуха снаружи, когда дверца открыта, и поддерживает холод в устройстве, экономя таким образом электроэнергию.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 80 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.



|                                    |                                   |                                        |                                       |                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Алматы</b> (7273)495-231        | <b>Иваново</b> (4932)77-34-06     | <b>Магнитогорск</b> (3519)55-03-13     | <b>Пермь</b> (342)205-81-47           | <b>Тверь</b> (4822)63-31-35     |
| <b>Ангарск</b> (3955)60-70-56      | <b>Ижевск</b> (3412)26-03-58      | <b>Москва</b> (495)268-04-70           | <b>Ростов-на-Дону</b> (863)308-18-15  | <b>Тольятти</b> (8482)63-91-07  |
| <b>Архангельск</b> (8182)63-90-72  | <b>Иркутск</b> (395)279-98-46     | <b>Мурманск</b> (8152)59-64-93         | <b>Рязань</b> (4912)46-61-64          | <b>Томск</b> (3822)98-41-53     |
| <b>Астрахань</b> (8512)99-46-04    | <b>Казань</b> (843)206-01-48      | <b>Набережные Челны</b> (8552)20-53-41 | <b>Самара</b> (846)206-03-16          | <b>Тула</b> (4872)33-79-87      |
| <b>Барнаул</b> (3852)73-04-60      | <b>Калининград</b> (4012)72-03-81 | <b>Нижний Новгород</b> (831)429-08-12  | <b>Саранск</b> (8342)22-96-24         | <b>Тюмень</b> (3452)66-21-18    |
| <b>Белгород</b> (4722)40-23-64     | <b>Калуга</b> (4842)92-23-67      | <b>Новокузнецк</b> (3843)20-46-81      | <b>Санкт-Петербург</b> (812)309-46-40 | <b>Ульяновск</b> (8422)24-23-59 |
| <b>Благовещенск</b> (4162)22-76-07 | <b>Кемерово</b> (3842)65-04-62    | <b>Ноябрьск</b> (3496)41-32-12         | <b>Саратов</b> (845)249-38-78         | <b>Улан-Удэ</b> (3012)59-97-51  |
| <b>Брянск</b> (4832)59-03-52       | <b>Киров</b> (8332)68-02-04       | <b>Новосибирск</b> (383)227-86-73      | <b>Севастополь</b> (8692)22-31-93     | <b>Уфа</b> (347)229-48-12       |
| <b>Владивосток</b> (423)249-28-31  | <b>Коломна</b> (4966)23-41-49     | <b>Омск</b> (3812)21-46-40             | <b>Симферополь</b> (3652)67-13-56     | <b>Хабаровск</b> (4212)92-98-04 |
| <b>Владикавказ</b> (8672)28-90-48  | <b>Кострома</b> (4942)77-07-48    | <b>Орел</b> (4862)44-53-42             | <b>Смоленск</b> (4812)29-41-54        | <b>Чебоксары</b> (8352)28-53-07 |
| <b>Владимир</b> (4922)49-43-18     | <b>Краснодар</b> (861)203-40-90   | <b>Оренбург</b> (3532)37-68-04         | <b>Сочи</b> (862)225-72-31            | <b>Челябинск</b> (351)202-03-61 |
| <b>Волгоград</b> (844)278-03-48    | <b>Красноярск</b> (391)204-63-61  | <b>Пенза</b> (8412)22-31-16            | <b>Ставрополь</b> (8652)20-65-13      | <b>Череповец</b> (8202)49-02-64 |
| <b>Вологда</b> (8172)26-41-59      | <b>Курск</b> (4712)77-13-04       | <b>Петрозаводск</b> (8142)55-98-37     | <b>Сургут</b> (3462)77-98-35          | <b>Чита</b> (3022)38-34-83      |
| <b>Воронеж</b> (473)204-51-73      | <b>Курган</b> (3522)50-90-47      | <b>Псков</b> (8112)59-10-37            | <b>Сыктывкар</b> (8212)25-95-17       | <b>Якутск</b> (4112)23-90-97    |
| <b>Екатеринбург</b> (343)384-55-89 | <b>Липецк</b> (4742)52-20-81      |                                        | <b>Тамбов</b> (4752)50-40-97          | <b>Ярославль</b> (4852)69-52-93 |

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(7172)727-132

**Киргизия** +996(312)96-26-47

**www.ozti.nt-rt.ru | | oiz@nt-rt.ru**