

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.ozti.nt-rt.ru | | oziz@nt-rt.ru

Технические характеристики на холодильные, морозильные шкафы серии 72K3 R290, 72K4 R290 компании **Ozti**

Шкаф холодильный GN 600.00 NMV K HC, K3

Артикул: 72K3.06NMV.00

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	654 мм
Ширина	830 мм
Высота	2000 мм
Общая мощность	0.19 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	0 °C
Температурный режим до	+10 °C

Описание

Шкаф холодильный предназначен для охлаждения и хранения продуктов питания.

- Универсальная гигиеничная внутренняя обшивка с направляющими для емкостей размера GN 2/1
- Цельнотянутая внутренняя обшивка соответствует высочайшим гигиеническим стандартам и изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя обшивка со скругленными углами способствуют максимальной гигиеничности и облегчают чистку.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности облегчают чистку и обеспечивают большую гигиеничность.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы. Высокоэффективный хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Минимизирует приток теплого воздуха снаружи, когда дверца открыта, и поддерживает холод в устройстве, экономя таким образом электроэнергию.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, способствующий малому расходу электроэнергии.

Шкаф холодильный GN 600.10 NMV K HC, K3 (2 двери)

Артикул: 72K3.06NMV.10

Производство: Турция



Характеристики

Длина	654 мм
Ширина	830 мм
Высота	2000 мм
Общая мощность	0.19 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	0 °C
Температурный режим до	+10 °C

Описание

Шкаф холодильный предназначен для охлаждения и хранения продуктов питания.

- Универсальная гигиеничная внутренняя обшивка с направляющими для емкостей размера GN 2/1
- Цельнотянутая внутренняя обшивка соответствует высочайшим гигиеническим стандартам и изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя обшивка со скругленными углами способствуют максимальной гигиеничности и облегчают чистку.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности облегчают чистку и обеспечивают большую гигиеничность.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы. Высокоэффективный хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Минимизирует приток теплого воздуха снаружи, когда дверца открыта, и поддерживает холод в устройстве, экономя таким образом электроэнергию.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, способствующий малому расходу электроэнергии.

Шкаф морозильный GN 600.10 LMV K HC, K3 (2 двери)

Артикул: 72K3.06LMV.10

Производство: Турция



Характеристики

Длина	654 мм
Ширина	830 мм
Высота	2000 мм
Общая мощность	0,5 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °C
Температурный режим до	-22 °C

Описание

Шкаф морозильный предназначен для заморозки и хранения продуктов питания.

- Универсальная гигиеничная внутренняя обшивка с направляющими для емкостей размера GN 2/1
- Цельнотянутая внутренняя обшивка соответствует высочайшим гигиеническим стандартам и изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя обшивка со скругленными углами способствуют максимальной гигиеничности и облегчают чистку.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности облегчают чистку и обеспечивают большую гигиеничность.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы. Высокоэффективный хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Минимизирует приток теплого воздуха снаружи, когда дверца открыта, и поддерживает холод в устройстве, экономя таким образом электроэнергию.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, способствующий малому расходу электроэнергии.

Шкаф холодильный GN 600.01 NMV K HC, K3 (стеклянная дверь)

Артикул: 72K3.06NMV.01

Производство: Турция



Характеристики

Длина	654 мм
Ширина	830 мм
Высота	2000 мм
Общая мощность	0.19 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	0 °C
Температурный режим до	10 °C

Описание

Шкаф холодильный предназначен для охлаждения и хранения продуктов питания.

- Универсальная гигиеничная внутренняя обшивка с направляющими для емкостей размера GN 2/1
- Цельнотянутая внутренняя обшивка соответствует высочайшим гигиеническим стандартам и изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя обшивка со скругленными углами способствуют максимальной гигиеничности и облегчают чистку.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности облегчают чистку и обеспечивают большую гигиеничность.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы. Высокоэффективный хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Минимизирует приток теплого воздуха снаружи, когда дверца открыта, и поддерживает холод в устройстве, экономя таким образом электроэнергию.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, способствующий малому расходу электроэнергии.

Шкаф холодильный GN 600.11 NMV K HC, K3 (2 двери, стекло)

Артикул: 72K3.06NMV.11

Производство: Турция



Характеристики

Длина	654 мм
Ширина	830 мм
Высота	2000 мм
Общая мощность	0.19 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	0 °C
Температурный режим до	10 °C

Описание

Шкаф холодильный предназначен для охлаждения и хранения продуктов питания.

- Универсальная гигиеничная внутренняя обшивка с направляющими для емкостей размера GN 2/1
- Цельнотянутая внутренняя обшивка соответствует высочайшим гигиеническим стандартам и изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя обшивка со скругленными углами способствуют максимальной гигиеничности и облегчают чистку.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности облегчают чистку и обеспечивают большую гигиеничность.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы. Высокоэффективный хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Минимизирует приток теплого воздуха снаружи, когда дверца открыта, и поддерживает холод в устройстве, экономя таким образом электроэнергию.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, способствующий малому расходу электроэнергии.

Шкаф холодильный GN 1200.00 NMV K HC, K3

Артикул: 72K3.12NMV.00

Производство: Турция



Характеристики

Длина	1344 мм
Ширина	830 мм
Высота	2000 мм
Общая мощность	0,35 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	0 °C
Температурный режим до	10 °C

Описание

Шкаф холодильный предназначен для охлаждения и хранения продуктов питания.

- Универсальная гигиеничная внутренняя обшивка с направляющими для емкостей размера GN 2/1
- Цельнотянутая внутренняя обшивка соответствует высочайшим гигиеническим стандартам и изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя обшивка со скругленными углами способствуют максимальной гигиеничности и облегчают чистку.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности облегчают чистку и обеспечивают большую гигиеничность.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы. Высокоэффективный хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Минимизирует приток теплого воздуха снаружи, когда дверца открыта, и поддерживает холод в устройстве, экономя таким образом электроэнергию.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, способствующий малому расходу электроэнергии.

Шкаф морозильный GN 1200.00 LMV K HC, K4

Артикул: 72K3.12LMV.00

Производство: Турция



Характеристики

Длина	1344 мм
Ширина	830 мм
Высота	2000 мм
Общая мощность	0.78 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °C
Температурный режим до	-22 °C

Описание

Шкаф морозильный предназначен для заморозки и хранения продуктов питания.

- Универсальная гигиеничная внутренняя обшивка с направляющими для емкостей размера GN 2/1
- Цельнотянутая внутренняя обшивка соответствует высочайшим гигиеническим стандартам и изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя обшивка со скругленными углами способствуют максимальной гигиеничности и облегчают чистку.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности облегчают чистку и обеспечивают большую гигиеничность.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы. Высокоэффективный хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Минимизирует приток теплого воздуха снаружи, когда дверца открыта, и поддерживает холод в устройстве, экономя таким образом электроэнергию.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, способствующий малому расходу электроэнергии.

Шкаф холодильный GN 1200.10 NMV K HC, K3 (4 двери)

Артикул: 72K3.12NMV.10

Производство: Турция



Характеристики

Длина	1344 мм
Ширина	830 мм
Высота	2000 мм
Общая мощность	0.35 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	0 °C
Температурный режим до	10 °C

Описание

Шкаф холодильный предназначен для охлаждения и хранения продуктов питания.

- Универсальная гигиеничная внутренняя обшивка с направляющими для емкостей размера GN 2/1
- Цельнотянутая внутренняя обшивка соответствует высочайшим гигиеническим стандартам и изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя обшивка со скругленными углами способствуют максимальной гигиеничности и облегчают чистку.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности облегчают чистку и обеспечивают большую гигиеничность.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы. Высокоэффективный хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Минимизирует приток теплого воздуха снаружи, когда дверца открыта, и поддерживает холод в устройстве, экономя таким образом электроэнергию.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, способствующий малому расходу электроэнергии.

Шкаф морозильный GN 1200.10 LMV K HC, K3 (4 двери)

Артикул: 72K3.12LMV.10

Производство: Турция



Характеристики

Длина	1344 мм
Ширина	830 мм
Высота	2000 мм
Общая мощность	0.78 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °C
Температурный режим до	-22 °C

Описание

Шкаф морозильный предназначен для заморозки и хранения продуктов питания.

- Универсальная гигиеничная внутренняя обшивка с направляющими для емкостей размера GN 2/1
- Цельнотянутая внутренняя обшивка соответствует высочайшим гигиеническим стандартам и изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя обшивка со скругленными углами способствуют максимальной гигиеничности и облегчают чистку.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности облегчают чистку и обеспечивают большую гигиеничность.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы. Высокоэффективный хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Минимизирует приток теплого воздуха снаружи, когда дверца открыта, и поддерживает холод в устройстве, экономя таким образом электроэнергию.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, способствующий малому расходу электроэнергии.

Шкаф холодильный GN 1200.01 NMV K HC, K3 (стеклянная дверь)

Артикул: 72K3.12NMV.01

Производство: Турция



Характеристики

Длина	1344 мм
Ширина	830 мм
Высота	2000 мм
Общая мощность	0.35 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	0 °C
Температурный режим до	10 °C

Описание

Шкаф холодильный предназначен для охлаждения и хранения продуктов питания.

- Универсальная гигиеничная внутренняя обшивка с направляющими для емкостей размера GN 2/1
- Цельнотянутая внутренняя обшивка соответствует высочайшим гигиеническим стандартам и изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя обшивка со скругленными углами способствуют максимальной гигиеничности и облегчают чистку.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности облегчают чистку и обеспечивают большую гигиеничность.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы. Высокоэффективный хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Минимизирует приток теплого воздуха снаружи, когда дверца открыта, и поддерживает холод в устройстве, экономя таким образом электроэнергию.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, способствующий малому расходу электроэнергии.

Шкаф холодильный GN 1200.11 NMV K HC, K3 (4 двери, стекло)

Артикул: 72K3.12NMV.11

Производство: Турция



Характеристики

Длина	1344 мм
Ширина	830 мм
Высота	2000 мм
Общая мощность	0.35 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	0 °C
Температурный режим до	10 °C

Описание

Шкаф холодильный предназначен для охлаждения и хранения продуктов питания.

- Универсальная гигиеничная внутренняя обшивка с направляющими для емкостей размера GN 2/1
- Цельнотянутая внутренняя обшивка соответствует высочайшим гигиеническим стандартам и изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя обшивка со скругленными углами способствуют максимальной гигиеничности и облегчают чистку.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности облегчают чистку и обеспечивают большую гигиеничность.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы. Высокоэффективный хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Минимизирует приток теплого воздуха снаружи, когда дверца открыта, и поддерживает холод в устройстве, экономя таким образом электроэнергию.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, способствующий малому расходу электроэнергии.

Шкаф холодильный GN 600.00 NMV K HC, K4

Артикул: 72K4.06NMV.00

Производство: Турция



Характеристики

Длина	654 мм
Ширина	830 мм
Высота	2000 мм
Общая мощность	0.19 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	0 °C
Температурный режим до	10 °C

Описание

Шкаф холодильный предназначен для охлаждения и хранения продуктов питания.

- Универсальная гигиеничная внутренняя обшивка с направляющими для емкостей размера GN 2/1
- Цельнотянутая внутренняя обшивка соответствует высочайшим гигиеническим стандартам и изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя обшивка со скругленными углами способствуют максимальной гигиеничности и облегчают чистку.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности облегчают чистку и обеспечивают большую гигиеничность.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы. Высокоэффективный хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Минимизирует приток теплого воздуха снаружи, когда дверца открыта, и поддерживает холод в устройстве, экономя таким образом электроэнергию.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, способствующий малому расходу электроэнергии.

Шкаф морозильный GN 600.00 LMV K HC, K4

Артикул: 72K4.06LMV.00

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	654 мм
Ширина	830 мм
Высота	2000 мм
Общая мощность	0.5 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °C
Температурный режим до	-22 °C

Описание

Шкаф морозильный предназначен для заморозки и хранения продуктов питания.

- Универсальная гигиеничная внутренняя обшивка с направляющими для емкостей размера GN 2/1
- Цельнотянутая внутренняя обшивка соответствует высочайшим гигиеническим стандартам и изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя обшивка со скругленными углами способствуют максимальной гигиеничности и облегчают чистку.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности облегчают чистку и обеспечивают большую гигиеничность.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы. Высокоэффективный хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Минимизирует приток теплого воздуха снаружи, когда дверца открыта, и поддерживает холод в устройстве, экономя таким образом электроэнергию.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, способствующий малому расходу электроэнергии.

Шкаф холодильный GN 1200.00 NMV K HC. K4

Артикул: 72K4.12NMV.00

Производство: Турция



Характеристики

Длина	1344 мм
Ширина	830 мм
Высота	2000 мм
Общая мощность	0,35 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	0 °C
Температурный режим до	+10 °C

Описание

Шкаф морозильный предназначен для заморозки и хранения продуктов питания.

- Универсальная гигиеничная внутренняя обшивка с направляющими для емкостей размера GN 2/1
- Цельнотянутая внутренняя обшивка соответствует высочайшим гигиеническим стандартам и изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя обшивка со скругленными углами способствуют максимальной гигиеничности и облегчают чистку.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности облегчают чистку и обеспечивают большую гигиеничность.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы. Высокоэффективный хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Минимизирует приток теплого воздуха снаружи, когда дверца открыта, и поддерживает холод в устройстве, экономя таким образом электроэнергию.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, способствующий малому расходу электроэнергии.

Шкаф морозильный GN 1200.00 LMV K HC, K4

Артикул: 72K4.12LMV.00

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1344 мм
Ширина	830 мм
Высота	2000 мм
Общая мощность	0,78 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °C
Температурный режим до	-22 °C

Описание

Шкаф морозильный предназначен для заморозки и хранения продуктов питания.

- Универсальная гигиеничная внутренняя обшивка с направляющими для емкостей размера GN 2/1
- Цельнотянутая внутренняя обшивка соответствует высочайшим гигиеническим стандартам и изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя обшивка со скругленными углами способствуют максимальной гигиеничности и облегчают чистку.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности облегчают чистку и обеспечивают большую гигиеничность.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы. Высокоэффективный хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Минимизирует приток теплого воздуха снаружи, когда дверца открыта, и поддерживает холод в устройстве, экономя таким образом электроэнергию.
- Съемная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, способствующий малому расходу электроэнергии.

Шкаф холодильный GN 600.10 NMV K HC, K4 (2 двери)

Артикул: 72K4.06NMV.10

Производство: Турция



Характеристики

Длина	654 мм
Ширина	830 мм
Высота	2000 мм
Общая мощность	0.19 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	0 °C
Температурный режим до	+10 °C

Описание

Шкаф морозильный предназначен для заморозки и хранения продуктов питания.

- Универсальная гигиеничная внутренняя обшивка с направляющими для емкостей размера GN 2/1
- Цельнотянутая внутренняя обшивка соответствует высочайшим гигиеническим стандартам и изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя обшивка со скругленными углами способствуют максимальной гигиеничности и облегчают чистку.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности облегчают чистку и обеспечивают большую гигиеничность.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы. Высокоэффективный хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Минимизирует приток теплого воздуха снаружи, когда дверца открыта, и поддерживает холод в устройстве, экономя таким образом электроэнергию.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, способствующий малому расходу электроэнергии.

Шкаф морозильный GN 600.10 LMV K HC, K4 (2 двери)

Артикул: 72K4.06LMV.10

Производство: Турция



Характеристики

Длина	654 мм
Ширина	830 мм
Высота	2000 мм
Общая мощность	0,5 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °C
Температурный режим до	-22 °C

Описание

Шкаф морозильный предназначен для заморозки и хранения продуктов питания.

- Универсальная гигиеничная внутренняя обшивка с направляющими для емкостей размера GN 2/1
- Цельнотянутая внутренняя обшивка соответствует высочайшим гигиеническим стандартам и изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя обшивка со скругленными углами способствуют максимальной гигиеничности и облегчают чистку.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности облегчают чистку и обеспечивают большую гигиеничность.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы. Высокоэффективный хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Минимизирует приток теплого воздуха снаружи, когда дверца открыта, и поддерживает холод в устройстве, экономя таким образом электроэнергию.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, способствующий малому расходу электроэнергии.

Шкаф холодильный GN 600.11 NMV K HC, K4 (2 двери, стекло)

Артикул: 72K4.06NMV.11

Производство: Турция



Характеристики

Длина	654 мм
Ширина	830 мм
Высота	2000 мм
Общая мощность	0.19 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	0 °C
Температурный режим до	+10 °C

Описание

Шкаф морозильный предназначен для заморозки и хранения продуктов питания.

- Универсальная гигиеничная внутренняя обшивка с направляющими для емкостей размера GN 2/1
- Цельнотянутая внутренняя обшивка соответствует высочайшим гигиеническим стандартам и изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя обшивка со скругленными углами способствуют максимальной гигиеничности и облегчают чистку.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности облегчают чистку и обеспечивают большую гигиеничность.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы. Высокоэффективный хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Минимизирует приток теплого воздуха снаружи, когда дверца открыта, и поддерживает холод в устройстве, экономя таким образом электроэнергию.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, способствующий малому расходу электроэнергии.

Шкаф холодильный GN 600.01 NMV K HC, K4 (стеклянная дверь)

Артикул: 72K4.06NMV.01

Производство: Турция



Характеристики

Длина	654 мм
Ширина	830 мм
Высота	2000 мм
Общая мощность	0.19 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	0 °C
Температурный режим до	+10 °C

Описание

Шкаф морозильный предназначен для заморозки и хранения продуктов питания.

- Универсальная гигиеничная внутренняя обшивка с направляющими для емкостей размера GN 2/1
- Цельнотянутая внутренняя обшивка соответствует высочайшим гигиеническим стандартам и изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя обшивка со скругленными углами способствуют максимальной гигиеничности и облегчают чистку.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности облегчают чистку и обеспечивают большую гигиеничность.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы. Высокоэффективный хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Минимизирует приток теплого воздуха снаружи, когда дверца открыта, и поддерживает холод в устройстве, экономя таким образом электроэнергию.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, способствующий малому расходу электроэнергии.

Шкаф холодильный GN 1200.10 NMV K HC, K4 (4 двери)

Артикул: 72K4.12NMV.10



Характеристики

Длина	1344 мм
Ширина	830 мм
Высота	2000 мм
Общая мощность	0,35 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	0 °C
Температурный режим до	+10 °C

Описание

Шкаф морозильный предназначен для заморозки и хранения продуктов питания.

- Универсальная гигиеничная внутренняя обшивка с направляющими для емкостей размера GN 2/1
- Цельнотянутая внутренняя обшивка соответствует высочайшим гигиеническим стандартам и изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя обшивка со скругленными углами способствуют максимальной гигиеничности и облегчают чистку.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности облегчают чистку и обеспечивают большую гигиеничность.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы. Высокоэффективный хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Минимизирует приток теплого воздуха снаружи, когда дверца открыта, и поддерживает холод в устройстве, экономя таким образом электроэнергию.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, способствующий малому расходу электроэнергии.

Шкаф морозильный GN 1200.10 LMV K HC, K4 (4 двери)

Артикул: 72K4.12LMV.10

Производство: Турция



Характеристики

Длина	1344 мм
Ширина	830 мм
Высота	2000 мм
Общая мощность	0,78 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °C
Температурный режим до	-22 °C

Описание

Шкаф морозильный предназначен для заморозки и хранения продуктов питания.

- Универсальная гигиеничная внутренняя обшивка с направляющими для емкостей размера GN 2/1
- Цельнотянутая внутренняя обшивка соответствует высочайшим гигиеническим стандартам и изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя обшивка со скругленными углами способствуют максимальной гигиеничности и облегчают чистку.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности облегчают чистку и обеспечивают большую гигиеничность.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы. Высокоэффективный хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Минимизирует приток теплого воздуха снаружи, когда дверца открыта, и поддерживает холод в устройстве, экономя таким образом электроэнергию.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, способствующий малому расходу электроэнергии.

Шкаф холодильный GN 1200.01 NMV K HC, K4 (стеклянная дверь)

Артикул: 72K4.12NMV.01

Производство: Турция



Характеристики

Длина	1344 мм
Ширина	830 мм
Высота	2000 мм
Общая мощность	0,35 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	0 °C
Температурный режим до	+10 °C

Описание

Шкаф морозильный предназначен для заморозки и хранения продуктов питания.

- Универсальная гигиеничная внутренняя обшивка с направляющими для емкостей размера GN 2/1
- Цельнотянутая внутренняя обшивка соответствует высочайшим гигиеническим стандартам и изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя обшивка со скругленными углами способствуют максимальной гигиеничности и облегчают чистку.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности облегчают чистку и обеспечивают большую гигиеничность.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы. Высокоэффективный хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Минимизирует приток теплого воздуха снаружи, когда дверца открыта, и поддерживает холод в устройстве, экономя таким образом электроэнергию.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, способствующий малому расходу электроэнергии.

Шкаф холодильный GN 600.11 NMV K HC, K4 (4 двери, стекло)

Артикул: 72K4.12NMV.11

Производство: Турция



Характеристики

Длина	1344 мм
Ширина	830 мм
Высота	2000 мм
Общая мощность	0,35 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	0 °C
Температурный режим до	+10 °C

Описание

Шкаф морозильный предназначен для заморозки и хранения продуктов питания.

- Универсальная гигиеничная внутренняя обшивка с направляющими для емкостей размера GN 2/1
- Цельнотянутая внутренняя обшивка соответствует высочайшим гигиеническим стандартам и изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя обшивка со скругленными углами способствуют максимальной гигиеничности и облегчают чистку.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности облегчают чистку и обеспечивают большую гигиеничность.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы. Высокоэффективный хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Минимизирует приток теплого воздуха снаружи, когда дверца открыта, и поддерживает холод в устройстве, экономя таким образом электроэнергию.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, способствующий малому расходу электроэнергии.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.ozti.nt-rt.ru | | oiz@nt-rt.ru