

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.ozti.nt-rt.ru | | oziz@nt-rt.ru

Технические характеристики на столы морозильные, охлаждаемые 79ЕЗ, 79Е4 компании **Ozti**

Стол морозильный 270.00 LMV E3, 2 двери

Артикул: **79E4.27LMV.00**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1314 мм
Ширина	700 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,5 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °C
Температурный режим до	-22 °C

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.
- Эффективная циркуляция воздуха. Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS.
Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съемная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Стол морозильный 360.00 LMV E3, 3 двери

Артикул: **79E4.36LMV.00**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1780 мм
Ширина	600 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,65 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °C
Температурный режим до	-22 °C

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.
- Эффективная циркуляция воздуха. Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS.
Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съемная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Стол морозильный 460.00 LMV E3, 4 двери

Артикул: **79E4.46LMV.00**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	2246 мм
Ширина	600 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,9 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °C
Температурный режим до	-22 °C

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.
- Эффективная циркуляция воздуха. Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS. Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съемная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Стол морозильный 260.02 LМV E3, 4 выдвижных ящика

Артикул: **79E4.26LMV.02**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1314 мм
Ширина	600 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,5 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °C
Температурный режим до	-22 °C

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.
- Эффективная циркуляция воздуха. Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножи из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS. Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съемная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Стол морозильный 360.02 LМV E3, 6 выдвижных ящика

Артикул: **79E4.36LMV.02**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1780 мм
Ширина	600 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,65 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °C
Температурный режим до	-22 °C

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.
- Эффективная циркуляция воздуха. Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS. Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съемная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Стол морозильный 460.02 LMV E3, 8 выдвижных ящика

Артикул: **79E4.46LMV.02**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	2246 мм
Ширина	600 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,9 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °C
Температурный режим до	-22 °C

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.
- Эффективная циркуляция воздуха. Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS. Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Стол морозильный 260.03 LMV E3, 6 выдвижных ящика

Артикул: **79E4.26LMV.03**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1314 мм
Ширина	600 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,5 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °C
Температурный режим до	-22 °C

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.
- Эффективная циркуляция воздуха. Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножи из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS. Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съемная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Стол морозильный 360.03 LМV E3, 9 выдвижных ящика

Артикул: **79E4.36LMV.03**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1780 мм
Ширина	600 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,65 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °С
Температурный режим до	-22 °С

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.
- Эффективная циркуляция воздуха.Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS. Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съемная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Стол морозильный 460.03 LМV E3, 12 выдвижных ящика

Артикул: **79E4.46LMV.03**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	2246 мм
Ширина	600 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,9 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °C
Температурный режим до	-22 °C

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.
- Эффективная циркуляция воздуха. Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS.
Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Стол морозильный 270.00 LMV E4, 2 двери

Артикул: **79E4.26LMV.00**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1314 мм
Ширина	700 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,5 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °C
Температурный режим до	-22 °C

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.
- Эффективная циркуляция воздуха. Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS. Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Стол морозильный 370.00 LMV E3, 3 двери

Артикул: **79E4.37LMV.00**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1780 мм
Ширина	700 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,65 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °C
Температурный режим до	-22 °C

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.
- Эффективная циркуляция воздуха. Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS.
Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съемная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Стол морозильный 470.00 LМV E3, 4 двери

Артикул: **79E4.47LMV.00**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	2246 мм
Ширина	700 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,9 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °C
Температурный режим до	-22 °C

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.
- Эффективная циркуляция воздуха. Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS. Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съемная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Стол морозильный 270.02 LMV E3, 6 выдвижных ящика

Артикул: **79E4.27LMV.02**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1314 мм
Ширина	700 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,5 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °C
Температурный режим до	-22 °C

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.
- Эффективная циркуляция воздуха. Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS.
Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Стол морозильный 370.02 LМV ЕЗ, 9 выдвижных ящика

Артикул: **79Е4.37LMV.02**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1780 мм
Ширина	700 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,65 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °С
Температурный режим до	-22 °С

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.
- Эффективная циркуляция воздуха. Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS. Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съемная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Стол морозильный 470.02 LМV E3, 12 выдвижных ящика

Артикул: **79E4.47LMV.02**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	2246 мм
Ширина	700 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,9 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °С
Температурный режим до	-22 °С

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.
- Эффективная циркуляция воздуха. Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS.
Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Стол морозильный 270.03 LМV ЕЗ, 6 выдвижных ящика

Артикул: **79Е4.27LMV.03**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1314 мм
Ширина	700 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,5 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °С
Температурный режим до	-22 °С

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.
- Эффективная циркуляция воздуха. Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS. Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съемная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Стол морозильный 370.03 LМV ЕЗ, 9 выдвижных ящика

Артикул: **79Е4.37LMV.03**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1780 мм
Ширина	700 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,65 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °С
Температурный режим до	-22 °С

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.
- Эффективная циркуляция воздуха. Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS.
Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съемная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Стол морозильный 470.03 LМV ЕЗ, 12 выдвижных ящика

Артикул: **79Е4.47LMV.03**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	2246 мм
Ширина	700 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,9 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °C
Температурный режим до	-22 °C

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.
- Эффективная циркуляция воздуха. Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножи из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS. Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съемная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Стол морозильный 270.00 LMV E3, 2 двери

Артикул: **79E3.27LMV.00**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1314 мм
Ширина	700 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,5 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °C
Температурный режим до	-22 °C

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.
- Эффективная циркуляция воздуха. Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS. Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Стол морозильный 360.00 LMV E3, 3 двери

Артикул: **79E3.36LMV.00**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1780 мм
Ширина	600 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,65 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °C
Температурный режим до	-22 °C

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.
- Эффективная циркуляция воздуха. Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножи из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS. Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съемная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Стол морозильный 460.00 LМV E3, 4 двери

Артикул: **79E3.46LMV.00**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	2246 мм
Ширина	600 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,9 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °C
Температурный режим до	-22 °C

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.
- Эффективная циркуляция воздуха. Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS. Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съемная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Стол морозильный 260.02 LMV E3, 4 выдвижных ящика

Артикул: **79E3.26LMV.02**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1314 мм
Ширина	600 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,5 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °C
Температурный режим до	-22 °C

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.
- Эффективная циркуляция воздуха. Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножи из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS. Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съемная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Стол морозильный 360.02 LMV E3, 6 выдвижных ящика

Артикул: **79E3.36LMV.02**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1780 мм
Ширина	600 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,65 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °C
Температурный режим до	-22 °C

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.
- Эффективная циркуляция воздуха. Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS.
Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Стол морозильный 460.02 LMV E3, 8 выдвижных ящика

Артикул: **79E3.46LMV.02**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	2246 мм
Ширина	600 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,9 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °C
Температурный режим до	-22 °C

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.
- Эффективная циркуляция воздуха. Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS.
Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съемная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Стол морозильный 260.03 LМV ЕЗ, 6 выдвижных ящика

Артикул: **79ЕЗ.26LMV.03**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1314 мм
Ширина	600 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,5 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °С
Температурный режим до	-22 °С

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.
- Эффективная циркуляция воздуха. Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS.
Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Стол морозильный 360.03 LМV E3, 9 выдвижных ящика

Артикул: **79E3.36LMV.03**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1780 мм
Ширина	600 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,65 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °C
Температурный режим до	-22 °C

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.
- Эффективная циркуляция воздуха. Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS.
Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Стол морозильный 460.03 LМV ЕЗ, 12 выдвижных ящика

Артикул: **79ЕЗ.46LMV.03**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	2246 мм
Ширина	600 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,9 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °С
Температурный режим до	-22 °С

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.
- Эффективная циркуляция воздуха. Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножи из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS. Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съемная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Стол морозильный 260.00 LMV E3, 2 двери

Артикул: **79E3.26LMV.00**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1314 мм
Ширина	600 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,5 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °C
Температурный режим до	-22 °C

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.
- Эффективная циркуляция воздуха. Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножи из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS. Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съемная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Стол морозильный 370.00 LMV E3, 3 двери

Артикул: **79E3.37LMV.00**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1780 мм
Ширина	700 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,65 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °C
Температурный режим до	-22 °C

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.
- Эффективная циркуляция воздуха. Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS.
Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съемная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Стол морозильный 470.00 LMV E3, 4 двери

Артикул: **79E3.47LMV.00**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	2246 мм
Ширина	700 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,9 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °C
Температурный режим до	-22 °C

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.
- Эффективная циркуляция воздуха. Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS. Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съемная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Стол морозильный 270.02 LМV E3, 6 выдвижных ящика

Артикул: **79Е3.27LMV.02**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1314 мм
Длина	1314 мм
Ширина	600 мм
Высота	850 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,5 кВт
Общая мощность	0,5 кВт
Напряжение	220 В
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °C
Температурный режим от	-5 °C
Температурный режим до	-22 °C
Температурный режим до	-22 °C

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.

- Эффективная циркуляция воздуха. Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS.
Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м³, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Стол морозильный 370.02 LМV E3, 9 выдвижных ящика

Артикул: **79Е3.37LMV.02**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1780 мм
Ширина	700 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,65 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °C
Температурный режим до	-22 °C

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.
- Эффективная циркуляция воздуха. Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS. Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съемная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Стол морозильный 470.02 LМV E3, 12 выдвижных ящика

Артикул: **79ЕЗ.47LMV.02**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	2246 мм
Ширина	700 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,9 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °С
Температурный режим до	-22 °С

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.
- Эффективная циркуляция воздуха. Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS. Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съемная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Стол морозильный 270.03 LМV ЕЗ, 6 выдвижных ящика

Артикул: **79ЕЗ.27LMV.03**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1314 мм
Ширина	700 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,5 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °C
Температурный режим до	-22 °C

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.
- Эффективная циркуляция воздуха. Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS. Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съемная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Стол морозильный 370.03 LМV E3, 9 выдвижных ящика

Артикул: **79Е3.37LMV.03**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1780 мм
Ширина	700 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,65 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °С
Температурный режим до	-22 °С

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.
- Эффективная циркуляция воздуха. Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS.
Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съемная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Стол морозильный 470.03 LМV ЕЗ, 12 выдвижных ящика

Артикул: **79ЕЗ.47LMV.03**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	2246 мм
Ширина	700 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,9 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-5 °С
Температурный режим до	-22 °С

Описание

Стол морозильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов.

- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания.
- Эффективная циркуляция воздуха. Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Ножи из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения. Компрессоры с низким потреблением электроэнергии. Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии. Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений.
- Цифровой пульт управления НАССР. Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора. Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS. Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации.
- Съемная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла.
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5.

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.ozti.nt-rt.ru | | oiz@nt-rt.ru