

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.ozti.nt-rt.ru | | oziz@nt-rt.ru

Технические характеристики на столы для тепловой линии, столы однодверные морозильные, охлаждаемые СТА, SLIM, СТАG компании **Ozti**

Стол охлаждаемый СТА 260.01 NTS, 2 двери, предназначен для тепловой линии

Артикул: 7919.26NTS.C1

Производство: Турция



Характеристики

Длина	1420 мм
Ширина	600 мм
Высота	600 мм
Общая мощность	0,18 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-2 °C
Температурный режим до	+8 °C

Описание

Стол холодильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, с целью охлаждения, хранения продуктов питания и напитков.

- Система охлаждения статическая.
- Поддон для сбора воды при автоматическом размораживании.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения.
- Цифровой пульт управления НАССР.
- Стенки с изоляцией толщиной 50 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.

Стол охлаждаемый СТА 360.01 NTS, 3 двери, предназначен для тепловой линии

Артикул: 7919.36NTS.C1

Производство: Турция



Характеристики

Длина	1880 мм
Ширина	600 мм
Высота	600 мм
Общая мощность	0,28 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-2 °C
Температурный режим до	+8 °C

Описание

Стол холодильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, с целью охлаждения, хранения продуктов питания и напитков.

- Система охлаждения статическая.
- Поддон для сбора воды при автоматическом размораживании.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения.
- Цифровой пульт управления НАССР.
- Стенки с изоляцией толщиной 50 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.

Стол охлаждаемый СТА 460.01 NTS, 4 двери, предназначен для тепловой линии

Артикул: 7919.46NTS.C1

Производство: Турция



Характеристики

Длина	2400 мм
Ширина	600 мм
Высота	600 мм
Общая мощность	0,27 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-2 °C
Температурный режим до	+8 °C

Описание

Стол холодильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, с целью охлаждения, хранения продуктов питания и напитков.

- Система охлаждения статическая.
- Поддон для сбора воды при автоматическом размораживании.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения.
- Цифровой пульт управления НАССР.
- Стенки с изоляцией толщиной 50 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.

Стол охлаждаемый STAG 270.01 NTS, 2 двери, предназначен для тепловой линии

Артикул: 7919.27NTS.01

Производство: Турция



Характеристики

Длина	1420 мм
Ширина	700 мм
Высота	600 мм
Общая мощность	0,18 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-2 °C
Температурный режим до	+8 °C

Описание

Стол холодильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, с целью охлаждения, хранения продуктов питания и напитков.

- Система охлаждения статическая.
- Поддон для сбора воды при автоматическом размораживании.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения.
- Цифровой пульт управления НАССР.
- Стенки с изоляцией толщиной 50 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.

Стол охлаждаемый STAG 370.01 NTS, 3 двери, предназначен для тепловой линии

Артикул: **7919.37NTS.01**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1880 мм
Ширина	700 мм
Высота	600 мм
Общая мощность	0,25 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-2 °C
Температурный режим до	+8 °C

Описание

Стол холодильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, с целью охлаждения, хранения продуктов питания и напитков.

- Система охлаждения статическая.
- Поддон для сбора воды при автоматическом размораживании.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения.
- Цифровой пульт управления НАССР.
- Стенки с изоляцией толщиной 50 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.

Стол охлаждаемый STAG 470.01 NTS, 4 двери, предназначен для тепловой линии

Артикул: **7919.47NTS.01**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	2400 мм
Ширина	700 мм
Высота	600 мм
Общая мощность	0,27 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-2 °C
Температурный режим до	+8 °C

Описание

Стол холодильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, с целью охлаждения, хранения продуктов питания и напитков.

- Система охлаждения статическая.
- Поддон для сбора воды при автоматическом размораживании.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения.
- Цифровой пульт управления НАССР.
- Стенки с изоляцией толщиной 50 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.

Стол охлаждаемый СТА 260.03 NTS, 4 выдвижных ящика, предназначен для тепловой ЛИНИИ

Артикул: 7919.26NTS.C3

Производство: Турция



Характеристики

Длина	1420 мм
Ширина	600 мм
Высота	600 мм
Общая мощность	0,18 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-2 °C
Температурный режим до	+8 °C

Описание

Стол холодильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, с целью охлаждения, хранения продуктов питания и напитков.

- Система охлаждения статическая.
- Поддон для сбора воды при автоматическом размораживании.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения.
- Цифровой пульт управления НАССР.
- Стенки с изоляцией толщиной 50 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.

Стол охлаждаемый СТА 360.03 NTS, 6 выдвижных ящика, предназначен для тепловой ЛИНИИ

Артикул: **7919.36NTS.C3**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1880 мм
Ширина	600 мм
Высота	600 мм
Общая мощность	0,25 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-2 °C
Температурный режим до	+8 °C

Описание

Стол холодильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, с целью охлаждения, хранения продуктов питания и напитков.

- Система охлаждения статическая.
- Поддон для сбора воды при автоматическом размораживании.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения.
- Цифровой пульт управления НАССР.
- Стенки с изоляцией толщиной 50 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.

Стол охлаждаемый СТА 460.03 NTS, 8 выдвижных ящика, предназначен для тепловой линии

Артикул: 7919.46NTS.C3

Производство: Турция



Характеристики

Длина	2400 мм
Ширина	600 мм
Высота	600 мм
Общая мощность	0,27 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-2 °C
Температурный режим до	+8 °C

Описание

Стол холодильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, с целью охлаждения, хранения продуктов питания и напитков.

- Система охлаждения статическая.
- Поддон для сбора воды при автоматическом размораживании.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения.
- Цифровой пульт управления НАССР.
- Стенки с изоляцией толщиной 50 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.

Стол охлаждаемый STAG 270.03 NTS, 4 выдвижных ящика, предназначен для тепловой линии

Артикул: 7919.27NTS.C3

Производство: Турция



Характеристики

Длина	1420 мм
Ширина	700 мм
Высота	700 мм
Общая мощность	0,18 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-2 °C
Температурный режим до	+8 °C

Описание

Стол холодильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, с целью охлаждения, хранения продуктов питания и напитков.

- Система охлаждения статическая.
- Поддон для сбора воды при автоматическом размораживании.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения.
- Цифровой пульт управления НАССР.
- Стенки с изоляцией толщиной 50 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.

Стол охлаждаемый СТАГ 370.03 NTS, 6 выдвижных ящика, предназначен для тепловой ЛИНИИ

Артикул: **7919.37NTS.C3**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1880 мм
Ширина	700 мм
Высота	600 мм
Общая мощность	0,25 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-2 °C
Температурный режим до	+8 °C

Описание

Стол холодильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, с целью охлаждения, хранения продуктов питания и напитков.

- Система охлаждения статическая.
- Поддон для сбора воды при автоматическом размораживании.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения.
- Цифровой пульт управления НАССР.
- Стенки с изоляцией толщиной 50 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.

Стол охлаждаемый СТАГ 470.03 NTS, 8 выдвижных ящика, предназначен для тепловой линии

Артикул: **7919.47NTS.C3**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	2400 мм
Ширина	700 мм
Высота	600 мм
Общая мощность	0,27 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-2 °C
Температурный режим до	+8 °C

Описание

Стол холодильный предназначен для использования на предприятиях общественного питания, с целью охлаждения, хранения продуктов питания и напитков.

- Система охлаждения статическая.
- Поддон для сбора воды при автоматическом размораживании.
- Ножки из нержавеющей стали с регулируемой высотой.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности.
- Высокоэффективная система охлаждения.
- Цифровой пульт управления НАССР.
- Стенки с изоляцией толщиной 50 мм. Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.

Стол охлаждаемый однодверный SLIM 100 NTS

Артикул: **7919.10NTS.00**

Производство: **Турция**



- Характеристики

Длина	690 мм
Ширина	600 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,5 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-2 °C
Температурный режим до	+8 °C

- Описание

- Высокоэффективная система охлаждения.
- Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.

Стол морозильный однодверный SLIM 100 LTS

Артикул: **7919.10LTS.00**
Производство: **Турция**



- Характеристики

Длина	690 мм
Ширина	600 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,75 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-10 °C
Температурный режим до	-20 °C

- Описание
- Высокоэффективная система охлаждения.
- Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.
-

Стол охлаждаемый однодверный SLIM 150 NTS

Артикул: **7919.15NTS.00**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	690 мм
Ширина	710 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,5 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-2 °C
Температурный режим до	+8 °C

- **Описание**
- Высокоэффективная система охлаждения.
- Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.

Стол морозильный однодверный SLIM 150 LTS

Артикул: **7919.15LTS.00**
Производство: **Турция**



- **Характеристики**

Длина	690 мм
Ширина	710 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	0,75 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	-10 °C
Температурный режим до	-20 °C

- **Описание**
- Высокоэффективная система охлаждения.
- Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.

Стол охлаждаемый однодверный с доп. секцией 70 STD

Артикул: **7919.70STD.AR**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	690 мм
Ширина	760 мм
Высота	1800 мм
Общая мощность	0,9 кВт
Напряжение	220 В
Температурный режим от	+2 °С
Температурный режим до	+8 °С
Описание	

Высокоэффективная система охлаждения.

Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.ozti.nt-rt.ru | | oiz@nt-rt.ru