

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.ozti.nt-rt.ru | | oziz@nt-rt.ru

Технические характеристики на посудомоечные машины купольного типа ОВМ, конвейерные посудмойки ОВК компании **Ozti**

Посудомоечная машина OBM 1080M R, механическая панель управления

Артикул: 071M.00100.BB

Производство: Турция

Характеристики



Длина	700 мм
Ширина	785 мм
Высота	1480 мм
Общая мощность	9,66 кВт
Напряжение	380 В
Моющая способность по тарелкам	1108 шт./ч
Моющая способность по корзинам	69 шт./ч
Циклы мойки	3
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	нет
Насос ополаскивания (R)	да
Сливной насос (T)	нет

Описание

Посудомоечная машина купольного типа **Ozti OBM 1080M R** предназначена для мытья тарелок, стаканов, столовых приборов и других куханных принадлежностей, используется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный цельнотянутый моечный бак со скругленными углами
- 69/35/27 корзин в час для, в зависимости от цикла мойки
- Расход воды 2,8 л на цикл
- 3 программы мойки на выбор – Цикл по 52, 102, 132 секунды
- Подходит для установки в углах и в линию
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Посудомоечная машина полностью изолирована, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 23 л/7 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Мощность насоса ополаскивания: 0,37 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/9 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 1 1/4 (Ø42)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBM 1080D PDRT, электронная панель управления

Артикул: 071D.11110.BB

Производство: Турция

Характеристики



Длина	700 мм
Ширина	785 мм
Высота	1480 мм
Общая мощность	9,66 кВт
Напряжение	380 В
Моющая способность по тарелкам	1108 шт./ч
Моющая способность по корзинам	69 шт./ч
Циклы мойки	5
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	да
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	да
Сливной насос (T)	да

Описание

Посудомоечная машина купольного типа **Ozti OBM 1080D PDRT** предназначена для мытья тарелок, стаканов, столовых приборов и других куханных принадлежностей, используется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный цельнотянутый моечный бак со скругленными углами
- Электронная панель управления, проста в использовании
- 69/35/27/23/18 корзин в час, в зависимости от цикла мойки
- Расход воды 2,8 л на цикл
- 5 программ мойки на выбор – Цикл по 52, 102, 132, 152, 192 секунды
- Подходит для установки в углах и в линию
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Посудомоечная машина полностью изолирована, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 23 л/7 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Мощность насоса ополаскивания: 0,37 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/9 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 1 1/4 (Ø42)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBM 1080M P, механическая панель управления

Артикул: 071M.10000.BB

Производство: Турция

Характеристики



Длина	700 мм
Ширина	785 мм
Высота	1480 мм
Общая мощность	9,66 кВт
Напряжение	380 В
Моющая способность по тарелкам	1108 шт./ч
Моющая способность по корзинам	69 шт./ч
Циклы мойки	3
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	нет

Описание

Посудомоечная машина купольного типа **Ozti OBM 1080M P** предназначена для мытья тарелок, стаканов, столовых приборов и других куханных принадлежностей, используется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный цельнотянутый моечный бак со скругленными углами
- 69/35/27 корзин в час для, в зависимости от цикла мойки
- Расход воды 2,8 л на цикл
- 3 программы мойки на выбор – Цикл по 52, 102, 132 секунды
- Подходит для установки в углы и в линию
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Посудомоечная машина полностью изолирована, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 23 л/7 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/9 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 1 1/4 (Ø42)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBM 1080M PDT, механическая панель управления

Артикул: 071M.11010.BB
Производство: Турция

Характеристики



Длина	700 мм
Ширина	785 мм
Высота	1480 мм
Общая мощность	9,66 кВт
Напряжение	380 В
Моющая способность по тарелкам	1108 шт./ч
Моющая способность по корзинам	69 шт./ч
Циклы мойки	3
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	да
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	да

Описание

Посудомоечная машина купольного типа **Ozti OBM 1080M PDT** предназначена для мытья тарелок, стаканов, столовых приборов и других куханных принадлежностей, используется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный цельнотянутый моечный бак со скругленными углами
- 69/35/27 корзин в час для, в зависимости от цикла мойки
- Расход воды 2,8 л на цикл
- 3 программы мойки на выбор – Цикл по 52, 102, 132 секунды
- Подходит для установки в углы и в линию
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Посудомоечная машина полностью изолирована, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 23 л/7 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/9 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBM 1080M PDR, механическая панель управления

Артикул: 071M.11100.BB

Производство: Турция

Характеристики



Длина	700 мм
Ширина	785 мм
Высота	1480 мм
Общая мощность	9,66 кВт
Напряжение	380 В
Моющая способность по тарелкам	1108 шт./ч
Моющая способность по корзинам	69 шт./ч
Циклы мойки	3
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	да
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	да
Сливной насос (T)	нет

Описание

Посудомоечная машина купольного типа **Ozti OBM 1080M PDR** предназначена для мытья тарелок, стаканов, столовых приборов и других куханных принадлежностей, используется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания.

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный цельнотянутый моечный бак со скругленными углами
- 69/35/27 корзин в час для, в зависимости от цикла мойки
- Расход воды 2,8 л на цикл
- 3 программы мойки на выбор – Цикл по 52, 102, 132 секунды
- Подходит для установки в углах и в линию
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Посудомоечная машина полностью изолирована, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 23 л/7 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Мощность насоса ополаскивания: 0,37 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/9 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 1 1/4 (Ø42)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBM 1080M PDRT, механическая панель управления

Артикул: 071M.11110.BB

Производство: Турция

Характеристики



Длина	700 мм
Ширина	785 мм
Высота	1480 мм
Общая мощность	9,66 кВт
Напряжение	380 В
Моющая способность по тарелкам	1108 шт./ч
Моющая способность по корзинам	69 шт./ч
Циклы мойки	3
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	да
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	да
Сливной насос (T)	да

Описание

Посудомоечная машина купольного типа **Ozti OBM 1080M PDRT** предназначена для мытья тарелок, стаканов, столовых приборов и других куханных принадлежностей, используется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный цельнотянутый моечный бак со скругленными углами
- 69/35/27 корзин в час для, в зависимости от цикла мойки
- Расход воды 2,8 л на цикл
- 3 программы мойки на выбор – Цикл по 52, 102, 132 секунды
- Подходит для установки в углах и в линию
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Посудомоечная машина полностью изолирована, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 23 л/7 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Мощность насоса ополаскивания: 0,37 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/9 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBM 1080M RT, механическая панель управления

Артикул: 071M.00110.BB

Производство: Турция

Характеристики



Длина	700 мм
Ширина	785 мм
Высота	1480 мм
Общая мощность	9,66 кВт
Напряжение	380 В
Моющая способность по тарелкам	1108 шт./ч
Моющая способность по корзинам	69 шт./ч
Циклы мойки	3
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	нет
Насос ополаскивания (R)	да
Сливной насос (T)	да

Описание

Посудомоечная машина купольного типа **Ozti OBM 1080M RT** предназначена для мытья тарелок, стаканов, столовых приборов и других куханных принадлежностей, используется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный цельнотянутый моечный бак со скругленными углами
- 69/35/27 корзин в час для, в зависимости от цикла мойки
- Расход воды 2,8 л на цикл
- 3 программы мойки на выбор – Цикл по 52, 102, 132 секунды
- Подходит для установки в углах и в линию
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Посудомоечная машина полностью изолирована, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 23 л/7 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Мощность насоса ополаскивания: 0,37 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/9 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBM 1080D P, электронная панель управления

Артикул: 071D.10000.BB

Производство: Турция

Характеристики



Длина	700 мм
Ширина	785 мм
Высота	1480 мм
Общая мощность	9,66 кВт
Напряжение	380 В
Моющая способность по тарелкам	1108 шт./ч
Моющая способность по корзинам	69 шт./ч
Циклы мойки	5
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	нет

Описание

Посудомоечная машина купольного типа **Ozti OBM 1080D P** предназначена для мытья тарелок, стаканов, столовых приборов и других куханных принадлежностей, используется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания`

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный цельнотянутый моечный бак со скругленными углами
- Электронная панель управления, проста в использовании
- 69/35/27/23/18 корзин в час, в зависимости от цикла мойки
- Расход воды 2,8 л на цикл
- 5 программ мойки на выбор – Цикл по 52, 102, 132, 152, 192 секунды
- Подходит для установки в углы и в линию
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Посудомоечная машина полностью изолирована, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 23 л/7 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/9 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 1 1/4 (Ø42)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBM 1080D PDT, электронная панель управления

Артикул: 071D.11010.BB

Производство: Турция

Характеристики



Длина	700 мм
Ширина	785 мм
Высота	1480 мм
Общая мощность	9,66 кВт
Напряжение	380 В
Моющая способность по тарелкам	1108 шт./ч
Моющая способность по корзинам	69 шт./ч
Циклы мойки	5
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	да
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	да

Описание

Посудомоечная машина купольного типа **Ozti OBM 1080D PDT** предназначена для мытья тарелок, стаканов, столовых приборов и других куханных принадлежностей, используется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный цельнотянутый моечный бак со скругленными углами
- Электронная панель управления, проста в использовании
- 69/35/27/23/18 корзин в час, в зависимости от цикла мойки
- Расход воды 2,8 л на цикл
- 5 программ мойки на выбор – Цикл по 52, 102, 132, 152, 192 секунды
- Подходит для установки в углах и в линию
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Посудомоечная машина полностью изолирована, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 23 л/7 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/9 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBM 1080D PDR, электронная панель управления

Артикул: 071D.11100.BB

Производство: Турция

Характеристики



Длина	700 мм
Ширина	785 мм
Высота	1480 мм
Общая мощность	9,66 кВт
Напряжение	380 В
Моющая способность по тарелкам	1108 шт./ч
Моющая способность по корзинам	69 шт./ч
Циклы мойки	5
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	да
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	да
Сливной насос (T)	нет

Описание

Посудомоечная машина купольного типа **Ozti OBM 1080D PDR** предназначена для мытья тарелок, стаканов, столовых приборов и других куханных принадлежностей, используется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный цельнотянутый моечный бак со скругленными углами
- Электронная панель управления, проста в использовании
- 69/35/27/23/18 корзин в час, в зависимости от цикла мойки
- Расход воды 2,8 л на цикл
- 5 программ мойки на выбор – Цикл по 52, 102, 132, 152, 192 секунды
- Подходит для установки в углах и в линию
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Посудомоечная машина полностью изолирована, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 23 л/7 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Мощность насоса ополаскивания: 0,37 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/9 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 1 1/4 (Ø42)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBM 1080D PDR, электронная панель управления

Артикул: 071D.11100.BB

Производство: Турция



Характеристики

Длина	700 мм
Ширина	785 мм
Высота	1480 мм
Общая мощность	9,66 кВт
Напряжение	380 В
Моющая способность по тарелкам	1108 шт./ч
Моющая способность по корзинам	69 шт./ч
Циклы мойки	5
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	да
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	да
Сливной насос (T)	нет

Описание

Посудомоечная машина купольного типа **Ozti OBM 1080D PDR** предназначена для мытья тарелок, стаканов, столовых приборов и других куханных принадлежностей, используется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный цельнотянутый моечный бак со скругленными углами
- Электронная панель управления, проста в использовании
- 69/35/27/23/18 корзин в час, в зависимости от цикла мойки
- Расход воды 2,8 л на цикл
- 5 программ мойки на выбор – Цикл по 52, 102, 132, 152, 192 секунды
- Подходит для установки в углах и в линию
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Посудомоечная машина полностью изолирована, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 23 л/7 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Мощность насоса ополаскивания: 0,37 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/9 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBM 1080D RT, электронная панель управления

Артикул: 071D.00110.BB

Производство: Турция



Характеристики

Длина	700 мм
Ширина	785 мм
Высота	1480 мм
Общая мощность	9,66 кВт
Напряжение	380 В
Моющая способность по тарелкам	1108 шт./ч
Моющая способность по корзинам	69 шт./ч
Циклы мойки	5
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	нет
Насос ополаскивания (R)	да
Сливной насос (T)	да

Описание

Посудомоечная машина купольного типа Ozti OBM 1080D RT предназначена для мытья тарелок, стаканов, столовых приборов и других куханных принадлежностей, используется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный цельнотянутый моечный бак со скругленными углами
- Электронная панель управления, проста в использовании
- 69/35/27/23/18 корзин в час, в зависимости от цикла мойки
- Расход воды 2,8 л на цикл
- 5 программ мойки на выбор – Цикл по 52, 102, 132, 152, 192 секунды
- Подходит для установки в углах и в линию
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Посудомоечная машина полностью изолирована, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 23 л/7 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Мощность насоса ополаскивания: 0,37 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/9 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø42)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомойка ОВК 1500, с сушкой, 1650 тарелок/час, рабочий цикл - слева направо

Артикул: 076L.0010K.BD

Производство: Турция



Характеристики

Длина	2050 мм
Ширина	800 мм
Высота	1880 мм
Общая мощность	47 кВт
Напряжение	380 В
Моющая способность по тарелкам	1650 шт./ч
Моющая способность по корзинам	100 шт./ч
Циклы мойки	0
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	нет
Насос ополаскивания (R)	да
Сливной насос (T)	нет

Описание

Конвейерная (тоннельная) посудомоечная машина **Ozti OVK 1500** с рабочим циклом - слева направо предназначена для мойки тарелок, стаканов, чашек и прочего кухонного инвентаря, применяется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания.

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 100 корзин в час
- Эффективная сушка за счет мощного вентилятора
- Расход воды 3 л на цикл
- Автоматическое удобное в использовании управление
- Непрерывная мойка за чет конвейерной системы с сушилкой
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость бака предварительной мойки/основной мойки 90 л.
- Емкость нагревательного бака: 18 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Мощность насоса предварительной мойки/основного моечного насоса: 1,5 кВт
- Мощность насоса ополаскивания: 0,37 кВт
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 9/27 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 1 1/4 (Ø42)
- Макс. шум: 80 дБ

Посудомойка ОВК 1500, с сушкой, 1650 тарелок/час, рабочий цикл - справа налево

Артикул: 076R.0010K.BD

Производство: Турция



Характеристики

Длина	2050 мм
Ширина	800 мм
Высота	1880 мм
Общая мощность	47 кВт
Напряжение	380 В
Моющая способность по тарелкам	1650 шт./ч
Моющая способность по корзинам	100 шт./ч
Циклы мойки	0
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	нет
Насос ополаскивания (R)	да
Сливной насос (T)	нет

Описание

Конвейерная (тоннельная) посудомоечная машина **Ozti OVK 1500** с рабочим циклом - справа налево предназначена для мойки тарелок, стаканов, чашек и прочего кухонного инвентаря, применяется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания.

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 100 корзин в час
- Эффективная сушка за счет мощного вентилятора
- Расход воды 3 л на цикл
- Автоматическое удобное в использовании управление
- Непрерывная мойка за чет конвейерной системы с сушилкой
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость бака предварительной мойки/основной мойки 90 л.
- Емкость нагревательного бака: 18 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Мощность насоса предварительной мойки/основного моечного насоса: 1,5 кВт
- Мощность насоса ополаскивания: 0,37 кВт
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 9/27 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 1 1/4 (Ø42)
- Макс. шум: 80 дБ

Посудомойка ОВК 1500 без сушки, 1650 тарелок/час, рабочий цикл - справа налево

Артикул: 076R.00100.BD

Производство: Турция



Характеристики

Длина	1750 мм
Ширина	800 мм
Высота	1500 мм
Общая мощность	38 кВт
Напряжение	380 В
Моющая способность по тарелкам	1650 шт./ч
Моющая способность по корзинам	100 шт./ч
Циклы мойки	0
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	нет
Насос ополаскивания (R)	да
Сливной насос (T)	нет

Описание

Конвейерная (тоннельная) посудомоечная машина **Ozti OVK 1500** без сушки, с рабочим циклом - справа налево предназначена для мойки тарелок, стаканов, чашек и прочего кухонного инвентаря, применяется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания.

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 100 корзин в час
- Расход воды 3 л на цикл
- Автоматическое удобное в использовании управление
- Непрерывная мойка за чет конвейерной системы
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость бака предварительной мойки/основной мойки 90 л.
- Емкость нагревательного бака: 18 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Мощность насоса предварительной мойки/основного моечного насоса: 1,5 кВт
- Мощность насоса ополаскивания: 0,37 кВт
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 9/27 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 1 1/4 (Ø42)
- Макс. шум: 80 дБ

Посудомойка ОВК 1500 без сушки, 1650 тарелок/час, рабочий цикл - слева направо

Артикул: 076L.00100.BD

Производство: Турция



Характеристики

Длина	1750 мм
Ширина	800 мм
Высота	1500 мм
Общая мощность	38 кВт
Напряжение	380 В
Моющая способность по тарелкам	1650 шт./ч
Моющая способность по корзинам	100 шт./ч
Циклы мойки	0
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	нет
Насос ополаскивания (R)	да
Сливной насос (T)	нет

Описание

Конвейерная (тоннельная) посудомоечная машина **Oztı OVK 1500** без сушки, с рабочим циклом - слева направо предназначена для мойки тарелок, стаканов, чашек и прочего кухонного инвентаря, применяется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания.

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 100 корзин в час
- Расход воды 3 л на цикл
- Автоматическое удобное в использовании управление
- Непрерывная мойка за чет конвейерной системы
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость бака предварительной мойки/основной мойки 90 л.
- Емкость нагревательного бака: 18 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Мощность насоса предварительной мойки/основного моечного насоса: 1,5 кВт
- Мощность насоса ополаскивания: 0,37 кВт
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 9/27 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 1 1/4 (Ø42)
- Макс. шум: 80 дБ

Посудомойка ОВК 2000, с сушкой, 2130 тарелок/час, рабочий цикл - справа налево

Артикул: 072R.0010K.BD

Производство: Турция



Характеристики

Длина	2550 мм
Ширина	800 мм
Высота	1880 мм
Общая мощность	48 кВт
Напряжение	380 В
Моющая способность по тарелкам	2130 шт./ч
Моющая способность по корзинам	133 шт./ч
Циклы мойки	0
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	нет
Насос ополаскивания (R)	да
Сливной насос (T)	нет

Описание

Конвейерная (тоннельная) посудомоечная машина **Ozti OVK 2000** рабочий цикл - справа налево предназначена для мойки тарелок, стаканов, чашек и прочего кухонного инвентаря, применяется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания.

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 133 корзины в час
- Эффективная сушка за счет мощного вентилятора
- Расход воды 3 л на цикл
- Автоматическое удобное в использовании управление
- Непрерывная мойка за чет конвейерной системы с сушилкой
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость бака предварительной мойки/основной мойки 60/90 л.
- Емкость нагревательного бака: 18 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Мощность насоса предварительной мойки/основного моечного насоса: 0,72/1,5 кВт
- Мощность насоса ополаскивания: 0,37 кВт
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 9/27 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 1 1/4 (Ø42)
- Макс. шум: 80 дБ

Посудомойка ОВК 2000, с сушкой, 2130 тарелок/час, рабочий цикл - слева направо

Артикул: 072L.0010K.BD

Производство: Турция



Характеристики

Длина	2550 мм
Ширина	800 мм
Высота	1880 мм
Общая мощность	48 кВт
Напряжение	380 В
Моющая способность по тарелкам	2130 шт./ч
Моющая способность по корзинам	133 шт./ч
Циклы мойки	0
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	нет
Насос ополаскивания (R)	да
Сливной насос (T)	нет

Описание

Конвейерная (тоннельная) посудомоечная машина **Ozti OVK 2000** рабочий цикл - слева направа предназначена для мойки тарелок, стаканов, чашек и прочего кухонного инвентаря, применяется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания.

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 133 корзины в час
- Эффективная сушка за счет мощного вентилятора
- Расход воды 3 л на цикл
- Автоматическое удобное в использовании управление
- Непрерывная мойка за чет конвейерной системы с сушилкой
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость бака предварительной мойки/основной мойки 60/90 л.
- Емкость нагревательного бака: 18 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Мощность насоса предварительной мойки/основного моечного насоса: 0,72/1,5 кВт
- Мощность насоса ополаскивания: 0,37 кВт
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 9/27 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 1 1/4 (Ø42)
- Макс. шум: 80 дБ

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.ozti.nt-rt.ru | | oiz@nt-rt.ru