

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.ozti.nt-rt.ru | | oziz@nt-rt.ru

Технические характеристики на посудомоечные машины с фронтальной загрузкой и механической панелью управления ОВУ компании **Ozti**

Посудомоечная машина OBY 50D PDRT, электронная панель управления

Артикул: 075D.11110.AD

Производство: Турция



Характеристики

Длина	595 мм
Ширина	650 мм
Высота	830 мм
Общая мощность	5,5 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по тарелкам	560 шт./ч
Моющая способность по корзинам	35 шт./ч
Циклы мойки	5
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	да
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	да
Сливной насос (T)	да

Описание

Профессиональная посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **Ozti OBY 50D PDRT** предназначена для мойки посуды и куханных принадлежностей. Надежная и высокопроизводительная посудомоечная машина отлично подойдет для вашего ресторана столовой и любого другого пункта общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 35/27/23/20/18 корзин в час, в зависимости от цикла мойки
- Расход воды 2,8 л на цикл
- Электронная панель управления, проста в использовании
- 5 программ мойки: 102 / 132 / 152 / 172 / 192 секунд за цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу

- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 27 л/6 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Мощность насоса ополаскивания: 0,37 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/5 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBY 50D HT P, электронная панель управления

Артикул: 075D.10000.AA

Производство: Турция



Характеристики

Длина	600 мм
Ширина	655 мм
Высота	830 мм
Общая мощность	5,5 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по тарелкам	560 шт./ч
Моющая способность по корзинам	35 шт./ч
Циклы мойки	5
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	нет

Описание

Профессиональная посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **Ozti OBY 50D HT P** предназначена для мойки посуды и куханных принадлежностей. Надежная и высокопроизводительная посудомоечная машина отлично подойдет для вашего ресторана столовой и любого другого пункта общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 35/27/23/20/18 корзин в час
- Расход воды 2,8 л на цикл
- Электронная панель управления, проста в использовании
- 5 программ мойки: 102/132/152/172/192-секундный цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 11 л/6 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 1/5 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 1 1/4 (Ø42)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBY 50M HT PD, механическая панель управления

Артикул: 075M.11000.AA

Производство: Турция



Характеристики

Длина	600 мм
Ширина	655 мм
Высота	830 мм
Общая мощность	5,5 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по тарелкам	560 шт./ч
Моющая способность по корзинам	35 шт./ч
Циклы мойки	2
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	да
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	нет

Описание

Профессиональная посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **Ozti OBY 50M HT PD** предназначена для мойки посуды и куханных принадлежностей. Надежная и высокопроизводительная посудомоечная машина отлично подойдет для вашего ресторана столовой и любого другого пункта общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 35/18 корзин в час
- Расход воды 2,8 л на цикл
- Электромеханическая панель управления, проста в использовании

- 2 программы мойки – 102-192-секундный цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагрева в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 11 л/6 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 1/5 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 1 1/4 (Ø42)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBY 50M HT RT, механическая панель управления

Артикул: 075M.10010.AA

Производство: Турция



Характеристики

Длина	600 мм
Ширина	655 мм
Высота	830 мм
Общая мощность	5,5 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по тарелкам	560 шт./ч
Моющая способность по корзинам	35 шт./ч
Циклы мойки	2
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	да

Описание

Профессиональная посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **Ozti OBY 50M HT RT** предназначена для мойки посуды и куханных принадлежностей. Надежная и высокопроизводительная посудомоечная машина отлично подойдет для вашего ресторана столовой и любого другого пункта общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 35/18 корзин в час
- Расход воды 2,8 л на цикл
- Электромеханическая панель управления, проста в использовании

- 2 программы мойки – 102-192-секундный цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 11 л/6 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 1/5 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBY 50M HT PDT, механическая панель управления

Артикул: 075M.11010.AA

Производство: Турция



Характеристики

Длина	600 мм
Ширина	655 мм
Высота	830 мм
Общая мощность	5,5 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по тарелкам	560 шт./ч
Моющая способность по корзинам	35 шт./ч
Циклы мойки	2
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	да
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	да

Описание

Профессиональная посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **Ozti OBY 50M HT PDT** предназначена для мойки посуды и куханных принадлежностей. Надежная и высокопроизводительная посудомоечная машина отлично подойдет для вашего ресторана столовой и любого другого пункта общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 35/18 корзин в час
- Расход воды 2,8 л на цикл
- Электромеханическая панель управления, проста в использовании

- 2 программы мойки – 102-192-секундный цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 11 л/6 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 1/5 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBY 50M HT PR, механическая панель управления

Артикул: 075M.10100.AA

Производство: Турция



Характеристики

Длина	600 мм
Ширина	655 мм
Высота	830 мм
Общая мощность	5,5 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по тарелкам	560 шт./ч
Моющая способность по корзинам	35 шт./ч
Циклы мойки	2
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	да
Сливной насос (T)	нет

Описание

Профессиональная посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **Ozti OBY 50M HT PR** предназначена для мойки посуды и куханных принадлежностей. Надежная и высокопроизводительная посудомоечная машина отлично подойдет для вашего ресторана столовой и любого другого пункта общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 35/18 корзин в час
- Расход воды 2,8 л на цикл
- Электромеханическая панель управления, проста в использовании

- 2 программы мойки – 102-192-секундный цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 11 л/6 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Мощность насоса ополаскивания: 0,37 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 1/5 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 1 1/4 (Ø42)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBY 50M HT PDR, механическая панель управления

Артикул: 075M.11100.АА

Производство: Турция



Характеристики

Длина	600 мм
Ширина	655 мм
Высота	830 мм
Общая мощность	5,5 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по тарелкам	560 шт./ч
Моющая способность по корзинам	35 шт./ч
Циклы мойки	2
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	да
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	да
Сливной насос (T)	нет

Описание

Профессиональная посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **Ozti OBY 50M HT PDR** предназначена для мойки посуды и куханных принадлежностей. Надежная и высокопроизводительная посудомоечная машина отлично подойдет для вашего ресторана столовой и любого другого пункта общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 35/18 корзин в час
- Расход воды 2,8 л на цикл
- Электромеханическая панель управления, проста в использовании

- 2 программы мойки – 102-192-секундный цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 11 л/6 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Мощность насоса ополаскивания: 0,37 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 1/5 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 1 1/4 (Ø42)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBY 50M HT PRT, механическая панель управления

Артикул: 075M.10110.АА

Производство: Турция



Характеристики

Длина	600 мм
Ширина	655 мм
Высота	830 мм
Общая мощность	5,5 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по тарелкам	560 шт./ч
Моющая способность по корзинам	35 шт./ч
Циклы мойки	2
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	да
Сливной насос (T)	да

Описание

Профессиональная посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **Ozti OBY 50M HT PRT** предназначена для мойки посуды и куханных принадлежностей. Надежная и высокопроизводительная посудомоечная машина отлично подойдет для вашего ресторана столовой и любого другого пункта общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 35/18 корзин в час
- Расход воды 2,8 л на цикл
- Электромеханическая панель управления, проста в использовании

- 2 программы мойки – 102-192-секундный цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 11 л/6 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Мощность насоса ополаскивания: 0,37 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 1/5 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBY 50M HT PDRT, механическая панель управления

Артикул: 075M.11110.АА

Производство: Турция



Характеристики

Длина	600 мм
Ширина	655 мм
Высота	830 мм
Общая мощность	5,5 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по тарелкам	560 шт./ч
Моющая способность по корзинам	35 шт./ч
Циклы мойки	2
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	да
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	да
Сливной насос (T)	да

Описание

Профессиональная посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **Ozti OBY 50M HT PDRT** предназначена для мойки посуды и куханных принадлежностей. Надежная и высокопроизводительная посудомоечная машина отлично подойдет для вашего ресторана столовой и любого другого пункта общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 35/18 корзин в час

- Расход воды 2,8 л на цикл
- Электромеханическая панель управления, проста в использовании
- 2 программы мойки – 102-192-секундный цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагрева в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 11 л/6 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Мощность насоса ополаскивания: 0,37 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 1/5 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBY 50M HT P, механическая панель управления

Артикул: 075M.10000.AA

Производство: Турция



Характеристики

Длина	600 мм
Ширина	655 мм
Высота	830 мм
Общая мощность	5,5 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по тарелкам	560 шт./ч
Моющая способность по корзинам	35 шт./ч
Циклы мойки	2
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	нет

Описание

Профессиональная посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **Ozti OBY 50M HT P** предназначена для мойки посуды и куханных принадлежностей. Надежная и высокопроизводительная посудомоечная машина отлично подойдет для вашего ресторана столовой и любого другого пункта общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак

- 35/18 корзин в час
- Расход воды 2,8 л на цикл
- Электромеханическая панель управления, проста в использовании
- 2 программы мойки – 102-192-секундный цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 11 л/6 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 1/5 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 1 1/4 (Ø42)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBY 50D HT PD, электронная панель управления

Артикул: 075D.11000.AA

Производство: Турция



Характеристики

Длина	600 мм
Ширина	655 мм
Высота	830 мм
Общая мощность	5,5 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по тарелкам	560 шт./ч
Моющая способность по корзинам	35 шт./ч
Циклы мойки	5
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	да
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	нет

Описание

Профессиональная посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **Ozti OBY 50D HT PD** предназначена для мойки посуды и куханных принадлежностей. Надежная и высокопроизводительная посудомоечная машина отлично подойдет для вашего ресторана столовой и любого другого пункта общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 35/27/23/20/18 корзин в час

- Расход воды 2,8 л на цикл
- Электронная панель управления, проста в использовании
- 5 программ мойки: 102/132/152/172/192-секундный цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагрева в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 11 л/6 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 1/5 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 1 1/4 (Ø42)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBY 50D HT PT, электронная панель управления

Артикул: 075D.10010.AA

Производство: Турция



Характеристики

Длина	600 мм
Ширина	655 мм
Высота	830 мм
Общая мощность	5,5 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по тарелкам	560 шт./ч
Моющая способность по корзинам	35 шт./ч
Циклы мойки	5
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	да

Описание

Профессиональная посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **Ozti OBY 50D HT PT** предназначена для мойки посуды и куханных принадлежностей. Надежная и высокопроизводительная посудомоечная машина отлично подойдет для вашего ресторана столовой и любого другого пункта общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 35/27/23/20/18 корзин в час

- Расход воды 2,8 л на цикл
- Электронная панель управления, проста в использовании
- 5 программ мойки: 102/132/152/172/192-секундный цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагрева в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 11 л/6 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 1/5 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBY 50D HT PDT, электронная панель управления

Артикул: 075D.11010.AA

Производство: Турция



Характеристики

Длина	600 мм
Ширина	655 мм
Высота	830 мм
Общая мощность	5,5 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по тарелкам	560 шт./ч
Моющая способность по корзинам	35 шт./ч
Циклы мойки	5
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	да
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	да

Описание

Профессиональная посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **Ozti OBY 50D HT PDT** предназначена для мойки посуды и куханных принадлежностей. Надежная и высокопроизводительная посудомоечная машина отлично подойдет для вашего ресторана столовой и любого другого пункта общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 35/27/23/20/18 корзин в час

- Расход воды 2,8 л на цикл
- Электронная панель управления, проста в использовании
- 5 программ мойки: 102/132/152/172/192-секундный цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагрева в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 11 л/6 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 1/5 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBY 50D HT PR, электронная панель управления

Артикул: 075D.10100.AA

Производство: Турция

[Уточнить цену](#)



Характеристики

Длина	600 мм
Ширина	655 мм
Высота	830 мм
Общая мощность	5,5 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по тарелкам	560 шт./ч
Моющая способность по корзинам	35 шт./ч
Циклы мойки	5
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	да
Сливной насос (T)	нет

Описание

Профессиональная посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **Ozti OBY 50D HT PR** предназначена для мойки посуды и куханных принадлежностей. Надежная и высокопроизводительная посудомоечная машина отлично подойдет для вашего ресторана столовой и любого другого пункта общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак

- 35/27/23/20/18 корзин в час
- Расход воды 2,8 л на цикл
- Электронная панель управления, проста в использовании
- 5 программ мойки: 102/132/152/172/192-секундный цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 11 л/6 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Мощность насоса ополаскивания: 0,37 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 1/5 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 1 1/4 (Ø42)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBY 50D HT PDR, электронная панель управления

Артикул: 075D.11100.AA

Производство: Турция



Характеристики

Длина	600 мм
Ширина	655 мм
Высота	830 мм
Общая мощность	5,5 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по тарелкам	560 шт./ч
Моющая способность по корзинам	35 шт./ч
Циклы мойки	5
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	да
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	да
Сливной насос (T)	нет

Описание

Профессиональная посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **Ozyi OBY 50D HT PDR** предназначена для мойки посуды и куханных принадлежностей. Надежная и высокопроизводительная посудомоечная машина отлично подойдет для вашего ресторана столовой и любого другого пункта общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 35/27/23/20/18 корзин в час

- Расход воды 2,8 л на цикл
- Электронная панель управления, проста в использовании
- 5 программ мойки: 102/132/152/172/192-секундный цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагрева в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 11 л/6 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Мощность насоса ополаскивания: 0,37 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 1/5 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 1 1/4 (Ø42)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBY 50D HT PRT, электронная панель управления

Артикул: 075D.10110.AA

Производство: Турция



Характеристики

Длина	600 мм
Ширина	655 мм
Высота	830 мм
Общая мощность	5,5 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по тарелкам	560 шт./ч
Моющая способность по корзинам	35 шт./ч
Циклы мойки	5
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	да
Сливной насос (T)	да

Описание

Профессиональная посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **Ozti OBY 50D HT PRT** предназначена для мойки посуды и куханных принадлежностей. Надежная и высокопроизводительная посудомоечная машина отлично подойдет для вашего ресторана столовой и любого другого пункта общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 35/27/23/20/18 корзин в час

- Расход воды 2,8 л на цикл
- Электронная панель управления, проста в использовании
- 5 программ мойки: 102/132/152/172/192-секундный цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагрева в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 11 л/6 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Мощность насоса ополаскивания: 0,37 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 1/5 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBY 50D HT PDRT, электронная панель управления

Артикул: 075D.11110.AA

Производство: Турция



Характеристики

Длина	600 мм
Ширина	655 мм
Высота	830 мм
Общая мощность	5,5 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по тарелкам	560 шт./ч
Моющая способность по корзинам	35 шт./ч
Циклы мойки	5
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	да
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	да
Сливной насос (T)	да

Описание

Профессиональная посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **Ozti OBY 50D HT PDRT** предназначена для мойки посуды и куханных принадлежностей. Надежная и высокопроизводительная посудомоечная машина отлично подойдет для вашего ресторана столовой и любого другого пункта общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 35/27/23/20/18 корзин в час

- Расход воды 2,8 л на цикл
- Электронная панель управления, проста в использовании
- 5 программ мойки: 102/132/152/172/192-секундный цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагрева в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 11 л/6 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Мощность насоса ополаскивания: 0,37 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 1/5 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина ОВУ 50М Р, механическая панель управления

Артикул: 075М.10000.АD

Производство: Турция



Характеристики

Длина	595 мм
Ширина	650 мм
Высота	830 мм
Общая мощность	5,5 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по тарелкам	560 шт./ч
Моющая способность по корзинам	35 шт./ч
Циклы мойки	2
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	нет

Описание

Профессиональная посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **Ozti OBY 50M P** предназначена для мойки посуды и куханных принадлежностей. Надежная и высокопроизводительная посудомоечная машина отлично подойдет для вашего ресторана столовой и любого другого пункта общественного питания.

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 35/18 корзин в час
- Расход воды 2,8 л на цикл
- Электромеханическая панель управления, удобная в использовании
- 2 программы мойки – 102-192-секундный цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 27 л/6 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/5 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 1 1/4 (Ø42)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBY 50D PRT, электронная панель управления

Артикул: 075D.10110.AD

Производство: Турция



Характеристики

Длина	595 мм
Ширина	650 мм
Высота	830 мм
Общая мощность	5,5 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по тарелкам	560 шт./ч
Моющая способность по корзинам	35 шт./ч
Циклы мойки	5
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	да
Сливной насос (T)	да

Описание

Профессиональная посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **Ozti OBY 50D PRT** предназначена для мойки посуды и куханных принадлежностей. Надежная и высокопроизводительная посудомоечная машина отлично подойдет для вашего ресторана столовой и любого другого пункта общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 35/27/23/20/18 корзин в час, в зависимости от цикла мойки

- Расход воды 2,8 л на цикл
- Электронная панель управления, проста в использовании
- 5 программ мойки: 102 / 132 / 152 / 172 / 192 секунд за цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагрева в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 27 л/6 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Мощность насоса ополаскивания: 0,37 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/5 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBY 50D PDR, электронная панель управления

Артикул: 075D.11100.AD

Производство: Турция



Характеристики

Длина	595 мм
Ширина	650 мм
Высота	830 мм
Общая мощность	5,5 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по тарелкам	560 шт./ч
Моющая способность по корзинам	35 шт./ч
Циклы мойки	5
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	да
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	да
Сливной насос (T)	нет

Описание

Профессиональная посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **Ozti OBY 50D PDR** предназначена для мойки посуды и куханных принадлежностей. Надежная и высокопроизводительная посудомоечная машина отлично подойдет для вашего ресторана столовой и любого другого пункта общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак

- Гигиеничный моечный бак
- 35/27/23/20/18 корзин в час, в зависимости от цикла мойки
- Расход воды 2,8 л на цикл
- Электронная панель управления, проста в использовании
- 5 программ мойки: 102 / 132 / 152 / 172 / 192 секунд за цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 27 л/6 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Мощность насоса ополаскивания: 0,37 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/5 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 1 1/4 (Ø42)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBY 50D PR, электронная панель управления

Артикул: 075D.10100.AD

Производство: Турция



Характеристики

Длина	595 мм
Ширина	650 мм
Высота	830 мм
Общая мощность	5,5 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по тарелкам	560 шт./ч
Моющая способность по корзинам	35 шт./ч
Циклы мойки	5
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	да
Сливной насос (T)	нет

Описание

Профессиональная посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **Ozti OBY 50D PR** предназначена для мойки посуды и куханных принадлежностей. Надежная и высокопроизводительная посудомоечная машина отлично подойдет для вашего ресторана столовой и любого другого пункта общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 35/27/23/20/18 корзин в час, в зависимости от цикла мойки
- Расход воды 2,8 л на цикл

- Электронная панель управления, проста в использовании
- 5 программ мойки: 102 / 132 / 152 / 172 / 192 секунд за цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 27 л/6 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Мощность насоса ополаскивания: 0,37 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/5 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 1 1/4 (Ø42)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBY 50D PDT, электронная панель управления

Артикул: 075D.11010.AD

Производство: Турция



Характеристики

Длина	595 мм
Ширина	650 мм
Высота	830 мм
Общая мощность	5,5 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по тарелкам	560 шт./ч
Моющая способность по корзинам	35 шт./ч
Циклы мойки	5
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	да
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	да

Описание

Профессиональная посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **OBY 50D PDT** предназначена для мойки посуды и куханных принадлежностей. Надежная и высокопроизводительная посудомоечная машина отлично подойдет для вашего ресторана столовой и любого другого пункта общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 35/27/23/20/18 корзин в час, в зависимости от цикла мойки

- Расход воды 2,8 л на цикл
- Электронная панель управления, проста в использовании
- 5 программ мойки: 102 / 132 / 152 / 172 / 192 секунд за цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагрева в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 27 л/6 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/5 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBY 50D PT, электронная панель управления

Артикул: 075D.10010.AD

Производство: Турция



Характеристики

Длина	595 мм
Ширина	650 мм
Высота	830 мм
Общая мощность	5,5 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по тарелкам	560 шт./ч
Моющая способность по корзинам	35 шт./ч
Циклы мойки	5
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	да

Описание

Профессиональная посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **Ozti OBY 50D PT** предназначена для мойки посуды и куханных принадлежностей. Надежная и высокопроизводительная посудомоечная машина отлично подойдет для вашего ресторана столовой и любого другого пункта общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 35/27/23/20/18 корзин в час, в зависимости от цикла мойки

- Расход воды 2,8 л на цикл
- Электронная панель управления, проста в использовании
- 5 программ мойки: 102 / 132 / 152 / 172 / 192 секунд за цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагрева в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 27 л/6 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/5 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBY 50D PD, электронная панель управления

Артикул: 075D.11000.AD

Производство: Турция



Характеристики

Длина	595 мм
Ширина	650 мм
Высота	830 мм
Общая мощность	5,5 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по тарелкам	560 шт./ч
Моющая способность по корзинам	35 шт./ч
Циклы мойки	5
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	да
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	нет

Описание

Профессиональная посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **Ozti OBY 50D PD** предназначена для мойки посуды и куханных принадлежностей. Надежная и высокопроизводительная посудомоечная машина отлично подойдет для вашего ресторана столовой и любого другого пункта общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 35/27/23/20/18 корзин в час, в зависимости от цикла мойки

- Расход воды 2,8 л на цикл
- Электронная панель управления, проста в использовании
- 5 программ мойки: 102 / 132 / 152 / 172 / 192 секунд за цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагрева в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 27 л/6 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/5 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 1 1/4 (Ø42)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBY 50D R, электронная панель управления

Артикул: 075D.10000.AD

Производство: Турция



Характеристики

Длина	595 мм
Ширина	650 мм
Высота	830 мм
Общая мощность	5,5 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по тарелкам	560 шт./ч
Моющая способность по корзинам	35 шт./ч
Циклы мойки	5
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	нет

Описание

Профессиональная посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **Ozti OBY 50D R** предназначена для мойки посуды и куханных принадлежностей. Надежная и высокопроизводительная посудомоечная машина отлично подойдет для вашего ресторана столовой и любого другого пункта общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 35/27/23/20/18 корзин в час, в зависимости от цикла мойки

- Расход воды 2,8 л на цикл
- Электронная панель управления, проста в использовании
- 5 программ мойки: 102 / 132 / 152 / 172 / 192 секунд за цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагрева в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 27 л/6 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/5 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 1 1/4 (Ø42)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBY 50M PDRT, механическая панель управления

Артикул: 075M.11110.AD

Производство: Турция



Характеристики

Длина	595 мм
Ширина	650 мм
Высота	830 мм
Общая мощность	5,5 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по тарелкам	560 шт./ч
Моющая способность по корзинам	35 шт./ч
Циклы мойки	2
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	да
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	да
Сливной насос (T)	да

Описание

Профессиональная посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **Ozti OBY 50M PDRT** предназначена для мойки посуды и куханных принадлежностей. Надежная и высокопроизводительная посудомоечная машина отлично подойдет для вашего ресторана столовой и любого другого пункта общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 35/18 корзин в час
- Расход воды 2,8 л на цикл

- Электромеханическая панель управления, удобная в использовании
- 2 программы мойки – 102-192-секундный цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагрева в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 27 л/6 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Мощность насоса ополаскивания: 0,37
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/5 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBY 50M PRT, механическая панель управления

Артикул: 075M.10110.AD

Производство: Турция



Характеристики

Длина	595 мм
Ширина	650 мм
Высота	830 мм
Общая мощность	5,5 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по тарелкам	560 шт./ч
Моющая способность по корзинам	35 шт./ч
Циклы мойки	2
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	да
Сливной насос (T)	да

Описание

Профессиональная посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **Ozti OBY 50M PRT** предназначена для мойки посуды и куханных принадлежностей. Надежная и высокопроизводительная посудомоечная машина отлично подойдет для вашего ресторана столовой и любого другого пункта общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак

- 35/18 корзин в час
- Расход воды 2,8 л на цикл
- Электромеханическая панель управления, удобная в использовании
- 2 программы мойки – 102-192-секундный цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 27 л/6 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Мощность насоса ополаскивания: 0,37
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/5 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBY 50M PDR, механическая панель управления

Артикул: 075M.11100.AD

Производство: Турция



Характеристики

Длина	595 мм
Ширина	650 мм
Высота	830 мм
Общая мощность	5,5 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по тарелкам	560 шт./ч
Моющая способность по корзинам	35 шт./ч
Циклы мойки	2
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	да
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	да
Сливной насос (T)	нет

Описание

Профессиональная посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **Ozy BY 50M PDR** предназначена для мойки посуды и куханных принадлежностей. Надежная и высокопроизводительная посудомоечная машина отлично подойдет для вашего ресторана столовой и любого другого пункта общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 35/18 корзин в час

- Расход воды 2,8 л на цикл
- Электромеханическая панель управления, удобная в использовании
- 2 программы мойки – 102-192-секундный цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагрева в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 27 л/6 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Мощность насоса ополаскивания: 0,37
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/5 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 1 1/4 (Ø42)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBY 50M PR, механическая панель управления

Артикул: 075M.10100.AD

Производство: Турция



Характеристики

Длина	595 мм
Ширина	650 мм
Высота	830 мм
Общая мощность	5,5 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по тарелкам	560 шт./ч
Моющая способность по корзинам	35 шт./ч
Циклы мойки	2
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	да
Сливной насос (T)	нет

Описание

Профессиональная посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **Ozy BY 50M PR** предназначена для мойки посуды и куханных принадлежностей. Надежная и высокопроизводительная посудомоечная машина отлично подойдет для вашего ресторана столовой и любого другого пункта общественного питания.

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 35/18 корзин в час

- Расход воды 2,8 л на цикл
- Электромеханическая панель управления, удобная в использовании
- 2 программы мойки – 102-192-секундный цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагрева в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 27 л/6 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Мощность насоса ополаскивания: 0,37
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/5 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 1 1/4 (Ø42)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBY 50M PDT, механическая панель управления

Артикул: 075M.11010.AD

Производство: Турция



Характеристики

Длина	595 мм
Ширина	650 мм
Высота	830 мм
Общая мощность	5,5 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по тарелкам	560 шт./ч
Моющая способность по корзинам	35 шт./ч
Циклы мойки	2
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	да
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	да

Описание

Профессиональная посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **Ozti OBY 50M PDT** предназначена для мойки посуды и куханных принадлежностей. Надежная и высокопроизводительная посудомоечная машина отлично подойдет для вашего ресторана столовой и любого другого пункта общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 35/18 корзин в час

- Расход воды 2,8 л на цикл
- Электромеханическая панель управления, удобная в использовании
- 2 программы мойки – 102-192-секундный цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагрева в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 27 л/6 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/5 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBY 50M PT, механическая панель управления

Артикул: 075M.10010.AD

Производство: Турция



Характеристики

Длина	595 мм
Ширина	650 мм
Высота	830 мм
Общая мощность	5,5 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по тарелкам	560 шт./ч
Моющая способность по корзинам	35 шт./ч
Циклы мойки	2
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	да

Описание

Профессиональная посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **Ozti OBY 50M PT** предназначена для мойки посуды и куханных принадлежностей. Надежная и высокопроизводительная посудомоечная машина отлично подойдет для вашего ресторана столовой и любого другого пункта общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 35/18 корзин в час

- Расход воды 2,8 л на цикл
- Электромеханическая панель управления, удобная в использовании
- 2 программы мойки – 102-192-секундный цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагрева в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 27 л/6 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/5 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Посудомоечная машина OBY 50M PD, механическая панель управления

Артикул: 075M.11000.AD

Производство: Турция



Характеристики

Длина	595 мм
Ширина	650 мм
Высота	830 мм
Общая мощность	5,5 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по тарелкам	560 шт./ч
Моющая способность по корзинам	35 шт./ч
Циклы мойки	2
Размер корзины	500*500 мм
Дозатор моющих средств (D)	да
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	нет

Описание

Профессиональная посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **Ozy BY 50M PD** предназначена для мойки посуды и куханных принадлежностей. Надежная и высокопроизводительная посудомоечная машина отлично подойдет для вашего ресторана столовой и любого другого пункта общественного питания

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 35/18 корзин в час

- Расход воды 2,8 л на цикл
- Электромеханическая панель управления, удобная в использовании
- 2 программы мойки – 102-192-секундный цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагрева в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 27 л/6 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,66 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/5 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 1 1/4 (Ø42)
- Макс. шум: 75 дБ
- Класс защиты: IPX5

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47