

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.ozti.nt-rt.ru | | oziz@nt-rt.ru

Технические характеристики на стаканомоечные машины с механической панелью, с электронной панелью ОВУ компании **Ozti**

Стakanомоечная машина OBY 35M с механической панелью

Артикул: 073M.00000.AD

Производство: Турция



Характеристики

Длина	425 мм
Ширина	470 мм
Высота	630 мм
Общая мощность	3,3 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по стаканам	500 шт./час
Моющая способность по корзинам	30 шт./ч
Циклы мойки	1
Размер корзины	350*350 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	нет
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	нет

Описание

Стakanомоечная машина **Ozti OBY 35M** с фронтальным типом загрузки, используется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания для мытья стаканов.

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 30 корзин в час
- Расход воды 2,5 л на цикл
- Электромеханическая панель управления, удобная в использовании
- 1 программа мойки – 120-секундный цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 9,2 л/2,8 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,27 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/3 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 70 дБ
- Класс защиты: IPX5

Стakanомоечная машина OBY 35M P с механической панелью

Артикул: 073M.10000.AD

Производство: Турция



Характеристики

Длина	425 мм
Ширина	470 мм
Высота	630 мм
Общая мощность	3,3 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по стаканам	500 шт./час
Моющая способность по корзинам	30 шт./ч
Циклы мойки	1
Размер корзины	350*350 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	нет

Описание

Стakanомоечная машина **Ozti OBY 35M P** с фронтальным типом загрузки, используется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания для мытья стаканов.

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 30 корзин в час
- Расход воды 2,5 л на цикл
- Электромеханическая панель управления, удобная в использовании
- 1 программа мойки – 120-секундный цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 9,2 л/2,8 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,27 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/3 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 70 дБ
- Класс защиты: IPX5

Стakanомоечная машина OBY 35D с электронной панелью

Артикул: 073D.00000.AD

Производство: Турция

Характеристики



Длина	425 мм
Ширина	470 мм
Высота	630 мм
Общая мощность	3,3 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по стаканам	500 шт./час
Моющая способность по корзинам	30 шт./ч
Циклы мойки	3
Размер корзины	350*350 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	нет
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	нет

Описание

Стakanомоечная машина **Ozti OBY 35D** с фронтальным типом загрузки, используется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания для мытья стаканов.

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 30/26/20 корзин в час, в зависимости от цикла мойки
- Расход воды 2,5 л на цикл
- Электронная панель управления, удобная в использовании
- 3 программы мойки – 117 / 137 / 177 секунд за цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 9,2 л/2,8 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,27 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/3 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 70 дБ
- Класс защиты: IPX5

Станомоечная машина OBY 35M PT с механической панелью

Артикул: 073M.10010.AD

Производство: Турция

Характеристики



Длина	425 мм
Ширина	470 мм
Высота	630 мм
Общая мощность	3,3 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по стаканам	500 шт./час
Моющая способность по корзинам	30 шт./ч
Циклы мойки	1
Размер корзины	350*350 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	да

Описание

Станомоечная машина **Ozti OBY 35M PT** с фронтальным типом загрузки, используется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания для мытья стаканов.

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 30 корзин в час
- Расход воды 2,5 л на цикл
- Электромеханическая панель управления, удобная в использовании
- 1 программа мойки – 120-секундный цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 9,2 л/2,8 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,27 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/3 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 70 дБ
- Класс защиты: IPX5

Стakanомоечная машина OZTI 35M PD с механической панелью

Артикул: 073M.11000.AD

Производство: Турция

Характеристики



Длина	425 мм
Ширина	470 мм
Высота	630 мм
Общая мощность	3,3 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по стаканам	500 шт./час
Моющая способность по корзинам	30 шт./ч
Циклы мойки	1
Размер корзины	350*350 мм
Дозатор моющих средств (D)	да
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	нет

Описание

Стakanомоечная машина **Ozti OBY 35M PD** с фронтальным типом загрузки, используется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания для мытья стаканов.

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 30 корзин в час
- Расход воды 2,5 л на цикл
- Электромеханическая панель управления, удобная в использовании
- 1 программа мойки – 120-секундный цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 9,2 л/2,8 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,27 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/3 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 70 дБ
- Класс защиты: IPX5

Стakanомоечная машина OBY 35D P с электронной панелью

Артикул: 073D.10000.AD

Производство: Турция

Характеристики



Длина	425 мм
Ширина	470 мм
Высота	630 мм
Общая мощность	3,3 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по стаканам	500 шт./час
Моющая способность по корзинам	30 шт./ч
Циклы мойки	3
Размер корзины	350*350 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	нет

Описание

Стakanомоечная машина **Ozti OBY 35D P** с фронтальным типом загрузки, используется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания для мытья стаканов.

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 30/26/20 корзин в час, в зависимости от цикла мойки
- Расход воды 2,5 л на цикл
- Электронная панель управления, удобная в использовании
- 3 программы мойки – 117 / 137 / 177 секунд за цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 9,2 л/2,8 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,27 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/3 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 70 дБ
- Класс защиты: IPX5

Стakanомоечная машина OBY 35D PT с электронной панелью

Артикул: 073D.10010.AD

Производство: Турция

Характеристики



Длина	425 мм
Ширина	470 мм
Высота	630 мм
Общая мощность	3,3 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по стаканам	500 шт./час
Моющая способность по корзинам	30 шт./ч
Циклы мойки	3
Размер корзины	350*350 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	да

Описание

Стakanомоечная машина **Ozti OBY 35D PT** с фронтальным типом загрузки, используется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания для мытья стаканов.

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 30/26/20 корзин в час, в зависимости от цикла мойки
- Расход воды 2,5 л на цикл
- Электронная панель управления, удобная в использовании
- 3 программы мойки – 117 / 137 / 177 секунд за цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 9,2 л/2,8 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,27 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/3 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 70 дБ
- Класс защиты: IPX5

Стakanомоечная машина OBY 40M с механической панелью

Артикул: 074M.00000.AD

Производство: Турция

Характеристики



Длина	475 мм
Ширина	550 мм
Высота	768 мм
Общая мощность	3,3 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по стаканам	500 шт./час
Моющая способность по корзинам	30 шт./ч
Циклы мойки	1
Размер корзины	400*400 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	нет
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	нет

Описание

Стakanомоечная машина **Ozy BY 40M** с фронтальным типом загрузки, используется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания для мытья стаканов.

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 30 корзин в час
- Расход воды 2,5 л на цикл
- Электромеханическая панель управления, удобная в использовании
- 1 программа мойки – 120-секундный цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 18,4 л/2,8 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,27 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/3 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 70 дБ
- Класс защиты: IPX5

Стаканомоечная машина OBY 35M PDT с механической панелью

Артикул: 073M.11010.AD

Производство: Турция

Характеристики



Длина	425 мм
Ширина	470 мм
Высота	630 мм
Общая мощность	3,3 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по стаканам	500 шт./час
Моющая способность по корзинам	30 шт./ч
Циклы мойки	1
Размер корзины	350*350 мм
Дозатор моющих средств (D)	да
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	да

Описание

Стаканомоечная машина **Ozti OBY 35M PDT** с фронтальным типом загрузки, используется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания для мытья стаканов.

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 30 корзин в час
- Расход воды 2,5 л на цикл
- Электромеханическая панель управления, удобная в использовании
- 1 программа мойки – 120-секундный цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 9,2 л/2,8 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,27 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/3 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 70 дБ
- Класс защиты: IPX5

Стakanомоечная машина OBY 35D PD с электронной панелью

Артикул: 073D.11000.AD

Производство: Турция

Характеристики



Длина	425 мм
Ширина	470 мм
Высота	630 мм
Общая мощность	3,3 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по стаканам	500 шт./час
Моющая способность по корзинам	30 шт./ч
Циклы мойки	3
Размер корзины	350*350 мм
Дозатор моющих средств (D)	да
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	нет

Описание

Стakanомоечная машина **Ozti OBY 35D PD** с фронтальным типом загрузки, используется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания для мытья стаканов.

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 30/26/20 корзин в час, в зависимости от цикла мойки
- Расход воды 2,5 л на цикл
- Электронная панель управления, удобная в использовании
- 3 программы мойки – 117 / 137 / 177 секунд за цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагрева в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 9,2 л/2,8 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,27 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/3 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 70 дБ
- Класс защиты: IPX5

Стakanомоечная машина OBY 35D PDT с электронной панелью

Артикул: 073D.11010.AD

Производство: Турция

Характеристики



Длина	425 мм
Ширина	470 мм
Высота	630 мм
Общая мощность	3,3 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по стаканам	500 шт./час
Моющая способность по корзинам	30 шт./ч
Циклы мойки	3
Размер корзины	350*350 мм
Дозатор моющих средств (D)	да
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	да

Описание

Стakanомоечная машина **Ozti OBY 35D PDT** с фронтальным типом загрузки, используется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания для мытья стаканов.

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 30/26/20 корзин в час, в зависимости от цикла мойки
- Расход воды 2,5 л на цикл
- Электронная панель управления, удобная в использовании
- 3 программы мойки – 117 / 137 / 177 секунд за цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 9,2 л/2,8 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,27 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/3 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 70 дБ
- Класс защиты: IPX5

Стakanомоечная машина OBY 40D с электронной панелью

Артикул: 074D.00000.AD

Производство: Турция

Характеристики



Длина	475 мм
Ширина	550 мм
Высота	765 мм
Общая мощность	3,3 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по стаканам	500 шт./час
Моющая способность по корзинам	30 шт./ч
Циклы мойки	3
Размер корзины	400*400 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	нет
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	нет

Описание

Стakanомоечная машина **Ozti OBY 40D** с фронтальным типом загрузки, используется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания для мытья стаканов.

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 33/26/18 корзин в час, в зависимости от цикла мойки
- Расход воды 2,5 л на цикл
- Электронная панель управления, удобная в использовании
- 3 программы мойки – 107 / 137 / 197 секунд за цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 18,4 л/2,8 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,27 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/3 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 70 дБ
- Класс защиты: IPX5

Стakanомоечная машина OZY 40M P с механической панелью

Артикул: 074M.10000.AD

Производство: Турция

Характеристики



Длина	475 мм
Ширина	550 мм
Высота	765 мм
Общая мощность	3,3 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по стаканам	500 шт./час
Моющая способность по корзинам	30 шт./ч
Циклы мойки	1
Размер корзины	400*400 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	нет

Описание

Стakanомоечная машина **Ozy 40M P** с фронтальным типом загрузки, используется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания для мытья стаканов.

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 30 корзин в час
- Расход воды 2,5 л на цикл
- Электромеханическая панель управления, удобная в использовании
- 1 программа мойки – 120-секундный цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 18,4 л/2,8 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,27 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/3 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 70 дБ
- Класс защиты: IPX5

Стakanомоечная машина OBY 40M PT с механической панелью

Артикул: 074M.10010.AD

Производство: Турция

Характеристики



Длина	475 мм
Ширина	550 мм
Высота	765 мм
Общая мощность	3,3 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по стаканам	500 шт./час
Моющая способность по корзинам	30 шт./ч
Циклы мойки	1
Размер корзины	400*400 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	да

Описание

Стakanомоечная машина **Ozti OBY 40M PT** с фронтальным типом загрузки, используется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания для мытья стаканов.

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 30 корзин в час
- Расход воды 2,5 л на цикл
- Электромеханическая панель управления, удобная в использовании
- 1 программа мойки – 120-секундный цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагрева в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 18,4 л/2,8 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,27 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/3 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 70 дБ
- Класс защиты: IPX5

Стakanомоечная машина OBY 40M PD с механической панелью

Артикул: 074M.11000.AD

Производство: Турция

Характеристики



Длина	475 мм
Ширина	550 мм
Высота	765 мм
Общая мощность	3,3 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по стаканам	500 шт./час
Моющая способность по корзинам	30 шт./ч
Циклы мойки	1
Размер корзины	400*400 мм
Дозатор моющих средств (D)	да
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	нет

Описание

Стakanомоечная машина **Ozyi OBY 40M PD** с фронтальным типом загрузки, используется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания для мытья стаканов.

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 30 корзин в час
- Расход воды 2,5 л на цикл
- Электромеханическая панель управления, удобная в использовании
- 1 программа мойки – 120-секундный цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 18,4 л/2,8 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,27 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/3 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 70 дБ
- Класс защиты: IPX5

Стakanомоечная машина OBY 40D P с электронной панелью

Артикул: 074D.10000.AD

Производство: Турция

Характеристики



Длина	475 мм
Ширина	550 мм
Высота	765 мм
Общая мощность	3,3 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по стаканам	500 шт./час
Моющая способность по корзинам	30 шт./ч
Циклы мойки	3
Размер корзины	400*400 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	нет

Описание

Стakanомоечная машина **Ozti OBY 40D P** с фронтальным типом загрузки, используется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания для мытья стаканов.

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 33/26/18 корзин в час, в зависимости от цикла мойки
- Расход воды 2,5 л на цикл
- Электронная панель управления, удобная в использовании
- 3 программы мойки – 107 / 137 / 197 секунд за цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 18,4 л/2,8 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,27 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/3 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 70 дБ
- Класс защиты: IPX5

Стakanомоечная машина OBY 40D PT с электронной панелью

Артикул: 074D.10010.AD

Производство: Турция

Характеристики



Длина	475 мм
Ширина	550 мм
Высота	765 мм
Общая мощность	3,3 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по стаканам	500 шт./час
Моющая способность по корзинам	30 шт./ч
Циклы мойки	3
Размер корзины	400*400 мм
Дозатор моющих средств (D)	нет
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	да

Описание

Стakanомоечная машина **Ozy BY 40D PT** с фронтальным типом загрузки, используется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания для мытья стаканов.

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 33/26/18 корзин в час, в зависимости от цикла мойки
- Расход воды 2,5 л на цикл
- Электронная панель управления, удобная в использовании
- 3 программы мойки – 107 / 137 / 197 секунд за цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 18,4 л/2,8 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,27 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/3 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 70 дБ
- Класс защиты: IPX5

Стаканомоечная машина OBY 40M PDT с механической панелью

Артикул: 074M.11010.AD

Производство: Турция

Характеристики



Длина	475 мм
Ширина	550 мм
Высота	765 мм
Общая мощность	3,3 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по стаканам	500 шт./час
Моющая способность по корзинам	30 шт./ч
Циклы мойки	1
Размер корзины	400*400 мм
Дозатор моющих средств (D)	да
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	да

Описание

Стаканомоечная машина **Ozti OBY 40M PDT** с фронтальным типом загрузки, используется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания для мытья стаканов.

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 30 корзин в час
- Расход воды 2,5 л на цикл
- Электромеханическая панель управления, удобная в использовании
- 1 программа мойки – 120-секундный цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 18,4 л/2,8 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,27 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/3 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 70 дБ
- Класс защиты: IPX5

Стakanомоечная машина OBY 40D PD с электронной панелью

Артикул: 074D.11000.AD

Производство: Турция

Характеристики



Длина	475 мм
Ширина	550 мм
Высота	765 мм
Общая мощность	3,3 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по стаканам	500 шт./час
Моющая способность по корзинам	30 шт./ч
Циклы мойки	3
Размер корзины	400*400 мм
Дозатор моющих средств (D)	да
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	нет

Описание

Стakanомоечная машина **Ozti OBY 40D PD** с фронтальным типом загрузки, используется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания для мытья стаканов.

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 33/26/18 корзин в час, в зависимости от цикла мойки
- Расход воды 2,5 л на цикл
- Электронная панель управления, удобная в использовании
- 3 программы мойки – 107 / 137 / 197 секунд за цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 18,4 л/2,8 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,27 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/3 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 70 дБ
- Класс защиты: IPX5

Стakanомоечная машина OBY 40D PDT с электронной панелью

Артикул: 074D.11010.AD

Производство: Турция

Характеристики



Длина	425 мм
Ширина	470 мм
Высота	630 мм
Общая мощность	3,3 кВт
Напряжение	220 В
Моющая способность по стаканам	500 шт./час
Моющая способность по корзинам	30 шт./ч
Циклы мойки	1
Размер корзины	400*400 мм
Дозатор моющих средств (D)	да
Дозатор ополаскивающих средств (P)	да
Насос ополаскивания (R)	нет
Сливной насос (T)	да

Описание

Стakanомоечная машина **Ozy BY 40D PDT** с фронтальным типом загрузки, используется в ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания для мытья стаканов.

- Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак
- Гигиеничный моечный бак
- 33/26/18 корзин в час, в зависимости от цикла мойки
- Расход воды 2,5 л на цикл
- Электронная панель управления, удобная в использовании
- 3 программы мойки – 107 / 137 / 197 секунд за цикл
- Экономит электроэнергию, моющие средства и воду
- Разбрызгиватели из армированного полипропилена
- Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты
- Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагревания в баке
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности.
- Корпус полностью изолирован, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу
- Система обратных клапанов
- Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)
- Емкость моечного/нагревательного бака: 18,4 л/2,8 л.
- Соединение на впуске воды: 3/4
- Мощность моечного насоса: 0,27 кВт
- Давление/температура на впуске воды: 2-4Bar/50 °C
- Тепловая мощность (мойка/ополаскивание): 2/3 кВт
- Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)
- Макс. шум: 70 дБ
- Класс защиты: IPX5

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.ozti.nt-rt.ru | | oiz@nt-rt.ru