

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.ozti.nt-rt.ru | | oziz@nt-rt.ru

Технические характеристики на пищеварочные котлы с паровым нагревом серии 700, 600, 900 компании **Ozti**

Пищеварочный котёл с паровым нагревом, OTGI 150, 150 л., газ.

Артикул: 7855.N1.80908.02

Производство: Турция



Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	900 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	22 кВт
Напряжение	220 В
Подключение	газ
Объем	150 л

Описание

Пищеварочный котел используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Рабочая поверхность толщиной 2 мм из нержавеющей стали
- Система м паровым нагревом
- Цельнотянутый варочный котел, подходящий для приготовления пищи, тушения и припускания
- Двухслойная крышка с противовесом для легкого открытия
- Высококачественная термоизоляция котла
- Хромированный сливной клапан 2" с большой атермической ручкой
- Электромагнитный клапан и хромированный вертлюжный кран на поверхности для подачи горячей и холодной воды
- Равномерно нагревается в основании и с боковых стенок котла за счет интегрально генерируемого насыщенного пара при температуре 110°C и давлении 0,4 бар в кожухе.
- Предохранительный клапан с манометром для предотвращения избыточного давления пара в кожухе
- Внешний клапан для вывода излишков воздуха, скопившегося в кожухе во время фазы нагрева, вручную
- Высокоэффективные конфорки с микроперфорацией из нержавеющей стали с аварийным устройством на случай затухания пламени на газовых моделях
- Электронная система зажигания, контролируемая визуально с помощью индикаторной лампы на передней части газовых моделей

Пищеварочный котёл с паровым нагревом, OTGI 100, 100 л., газ.

Артикул: 7855.N1.80908.01

Производство: Турция



Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	900 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	22 кВт
Напряжение	220 В
Подключение	газ
Объем	100 л

Описание

Пищеварочный котел используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Рабочая поверхность толщиной 2 мм из нержавеющей стали
- Система м паровым нагревом
- Цельнотянутый варочный котел, подходящий для приготовления пищи, тушения и припускания
- Двухслойная крышка с противовесом для легкого открытия
- Высококачественная термоизоляция котла
- Хромированный сливной клапан 2" с большой атермической ручкой
- Электромагнитный клапан и хромированный вертлюжный кран на поверхности для подачи горячей и холодной воды
- Равномерно нагревается в основании и с боковых стенок котла за счет интегрально генерируемого насыщенного пара при температуре 110°C и давлении 0,4 бар в кожухе.
- Предохранительный клапан с манометром для предотвращения избыточного давления пара в кожухе
- Внешний клапан для вывода излишков воздуха, скопившегося в кожухе во время фазы нагрева, ручную
- Высокоэффективные конфорки с микроперфорацией из нержавеющей стали с аварийным устройством на случай затухания пламени на газовых моделях
- Электронная система зажигания, контролируемая визуально с помощью индикаторной лампы на передней части газовых моделей

Пищеварочный котёл с паровым нагревом ОТЕІ 400, 400 л., эл

Артикул: **7855.00400.02**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1100 мм
Ширина	1235 мм
Высота	1020 мм
Общая мощность	36 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Объем	400 л

Описание

Пищеварочный котел используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Рабочая поверхность толщиной 2 мм из нержавеющей стали
- Система парового нагрева
- Цельнотянутый варочный котел, подходящий для приготовления пищи, тушения и припускания
- Большая емкость до 250 литров
- Двухслойная крышка с противовесом для легкого открытия
- Высококачественная термоизоляция котла для экономии электроэнергии
- Контроль электроэнергии с помощью ручки управления
- Хромированный сливной клапан 2" с большой атермической ручкой
- Электромагнитный клапан и хромированный вертлюжный кран на поверхности для подачи горячей и холодной воды
- Варочный котел парового нагрева
- Равномерно нагреваются в основании и с боковых стенок котла за счет интегрально генерируемого насыщенного пара при температуре 110°C и давлении 0,4 бар в кожухе.
- Предохранительный клапан с манометром для предотвращения избыточного давления пара в кожухе
- Внешний клапан для вывода излишков воздуха, скопившегося в кожухе во время фазы нагрева, вручную
- Нагревательные элементы, укрепленные за счет сплава Инколой, встроенные внутри полого основания кожуха, с предохранительным термостатом на электрических моделях

Пищеварочный котёл с паровым нагревом OTEI 300, 300 л., эл

Артикул: **7855.00300.02**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1100 мм
Ширина	1235 мм
Высота	896 мм
Общая мощность	27 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Объем	300 л

Описание

Пищеварочный котел используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Рабочая поверхность толщиной 2 мм из нержавеющей стали
- Система парового нагрева
- Цельнотянутый варочный котел, подходящий для приготовления пищи, тушения и припускания
- Большая емкость до 250 литров
- Двухслойная крышка с противовесом для легкого открытия
- Высококачественная термоизоляция котла для экономии электроэнергии
- Контроль электроэнергии с помощью ручки управления
- Хромированный сливной клапан 2" с большой атермической ручкой
- Электромагнитный клапан и хромированный вертлюжный кран на поверхности для подачи горячей и холодной воды
- Варочный котел парового нагрева
- Равномерно нагреваются в основании и с боковых стенок котла за счет интегрально генерируемого насыщенного пара при температуре 110°C и давлении 0,4 бар в кожухе.
- Предохранительный клапан с манометром для предотвращения избыточного давления пара в кожухе
- Внешний клапан для вывода излишков воздуха, скопившегося в кожухе во время фазы нагрева, вручную
- Нагревательные элементы, укрепленные за счет сплава Инколой, встроенные внутри полого основания кожуха, с предохранительным термостатом на электрических моделях

Пищеварочный котёл с паровым нагревом OTGI 500, 500 л., газ.

Артикул: **7855.00500.01**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1300 мм
Ширина	1596 мм
Высота	967 мм
Общая мощность	56 кВт
Напряжение	220 В
Подключение	газ
Объем	500 л

Описание

Пищеварочный котел используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Рабочая поверхность толщиной 2 мм из нержавеющей стали
- Система с паровым нагревом
- Цельнотянутый варочный котел, подходящий для приготовления пищи, тушения и припускания
- Двухслойная крышка с противовесом для легкого открытия
- Высококачественная термоизоляция котла
- Хромированный сливной клапан 2" с большой атермической ручкой
- Электромагнитный клапан и хромированный вертлюжный кран на поверхности для подачи горячей и холодной воды
- Равномерно нагревается в основании и с боковых стенок котла за счет интегрально генерируемого насыщенного пара при температуре 110°C и давлении 0,4 бар в кожухе.
- Предохранительный клапан с манометром для предотвращения избыточного давления пара в кожухе
- Внешний клапан для вывода излишков воздуха, скопившегося в кожухе во время фазы нагрева, вручную
- Высокоэффективные конфорки с микроперфорацией из нержавеющей стали с аварийным устройством на случай затухания пламени на газовых моделях
- Электронная система зажигания, контролируемая визуально с помощью индикаторной лампы на передней части газовых моделей

Пищеварочный котёл с паровым нагревом OTGI 400, 400 л., газ.

Артикул: **7855.00400.01**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1100 мм
Ширина	1370 мм
Высота	1020 мм
Общая мощность	45 кВт
Напряжение	220 В
Подключение	газ
Объем	400 л

Описание

Пищеварочный котел используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Рабочая поверхность толщиной 2 мм из нержавеющей стали
- Система с паровым нагревом
- Цельнотянутый варочный котел, подходящий для приготовления пищи, тушения и припускания
- Двухслойная крышка с противовесом для легкого открытия
- Высококачественная термоизоляция котла
- Хромированный сливной клапан 2" с большой атермической ручкой
- Электромагнитный клапан и хромированный вертлюжный кран на поверхности для подачи горячей и холодной воды
- Равномерно нагревается в основании и с боковых стенок котла за счет интегрально генерируемого насыщенного пара при температуре 110°C и давлении 0,4 бар в кожухе.
- Предохранительный клапан с манометром для предотвращения избыточного давления пара в кожухе
- Внешний клапан для вывода излишков воздуха, скопившегося в кожухе во время фазы нагрева, вручную
- Высокоэффективные конфорки с микроперфорацией из нержавеющей стали с аварийным устройством на случай затухания пламени на газовых моделях
- Электронная система зажигания, контролируемая визуально с помощью индикаторной лампы на передней части газовых моделей

Пищеварочный котёл с паровым нагревом OTGIR 250, 250 л., газ.

Артикул: **7855.N1.10118.03**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1000 мм
Ширина	1100 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	33 кВт
Напряжение	220 В
Подключение	газ
Объем	250 л

Описание

Пищеварочный котел используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Рабочая поверхность толщиной 2 мм из нержавеющей стали
- Система с паровым нагревом
- Цельнотянутый варочный котел, подходящий для приготовления пищи, тушения и припускания
- Двухслойная крышка с противовесом для легкого открытия
- Высококачественная термоизоляция котла
- Хромированный сливной клапан 2" с большой атермической ручкой
- Электромагнитный клапан и хромированный вертлюжный кран на поверхности для подачи горячей и холодной воды
- Равномерно нагревается в основании и с боковых стенок котла за счет интегрально генерируемого насыщенного пара при температуре 110°C и давлении 0,4 бар в кожухе.
- Предохранительный клапан с манометром для предотвращения избыточного давления пара в кожухе
- Внешний клапан для вывода излишков воздуха, скопившегося в кожухе во время фазы нагрева, вручную
- Высокоэффективные конфорки с микроперфорацией из нержавеющей стали с аварийным устройством на случай затухания пламени на газовых моделях
- Электронная система зажигания, контролируемая визуально с помощью индикаторной лампы на передней части газовых моделей

Пищеварочный котёл с прямым нагревом OTGDR 250, 250 л., газ.

Артикул: **7855.N1.10118.13**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1000 мм
Ширина	1100 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	33 кВт
Напряжение	220 В
Подключение	газ
Объем	250 л

Описание

Пищеварочный котел используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Рабочая поверхность толщиной 2 мм из нержавеющей стали
- Система с прямым нагревом
- Цельнотянутый варочный котел, подходящий для приготовления пищи, тушения и припускания
- Двухслойная крышка с противовесом для легкого открытия
- Высококачественная термоизоляция котла
- Хромированный сливной клапан 2" с большой атермической ручкой
- Электромагнитный клапан и хромированный вертлюжный кран на поверхности для подачи горячей и холодной воды
- Высокоэффективные конфорки с микроперфорацией из нержавеющей стали с аварийным устройством на случай затухания пламени на газовых моделях
- Электронная система зажигания, контролируемая визуально с помощью индикаторной лампы на передней части газовых моделей

Пищеварочный котёл OTEI 250, эл.

Артикул: **7855.N1.10908.07**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1000 мм
Ширина	900 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	27 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Объем	250 л

Описание

Пищеварочный котел используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Рабочая поверхность толщиной 2 мм из нержавеющей стали
- Система парового нагрева
- Цельнотянутый варочный котел, подходящий для приготовления пищи, тушения и припускания
- Большая емкость до 250 литров
- Двухслойная крышка с противовесом для легкого открытия
- Высококачественная термоизоляция котла для экономии электроэнергии
- Контроль электроэнергии с помощью ручки управления
- Хромированный сливной клапан 2" с большой атермической ручкой
- Электромагнитный клапан и хромированный вертлюжный кран на поверхности для подачи горячей и холодной воды
- Варочный котел парового нагрева
- Равномерно нагреваются в основании и с боковых стенок котла за счет интегрально генерируемого насыщенного пара при температуре 110°C и давлении 0,4 бар в кожухе.
- Предохранительный клапан с манометром для предотвращения избыточного давления пара в кожухе
- Внешний клапан для вывода излишков воздуха, скопившегося в кожухе во время фазы нагрева, вручную
- Нагревательные элементы, укрепленные за счет сплава Инколой, встроенные внутри полого основания кожуха, с предохранительным термостатом на электрических моделях

Пищеварочный котёл с паровым нагревом, OTEI 150, 150 л., эл.

Артикул: 7855.N1.80908.05

Производство: Турция



Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	900 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	18 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Объем	150 л

Описание

Пищеварочный котел используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Рабочая поверхность толщиной 2 мм из нержавеющей стали
- Система парового нагрева
- Цельнотянутый варочный котел, подходящий для приготовления пищи, тушения и припускания
- Большая емкость до 250 литров
- Двухслойная крышка с противовесом для легкого открытия
- Высококачественная термоизоляция котла для экономии электроэнергии
- Контроль электроэнергии с помощью ручки управления
- Хромированный сливной клапан 2" с большой атермической ручкой
- Электромагнитный клапан и хромированный вертлюжный кран на поверхности для подачи горячей и холодной воды
- Варочный котел парового нагрева
- Равномерно нагреваются в основании и с боковых стенок котла за счет интегрально генерируемого насыщенного пара при температуре 110°C и давлении 0,4 бар в кожухе.
- Предохранительный клапан с манометром для предотвращения избыточного давления пара в кожухе
- Внешний клапан для вывода излишков воздуха, скопившегося в кожухе во время фазы нагрева, вручную
- Нагревательные элементы, укрепленные за счет сплава Инколой, встроенные внутри полого основания кожуха, с предохранительным термостатом на электрических моделях

Пищеварочный котёл с паровым нагревом, OTEI 100, 100 л., эл.

Артикул: **7855.N1.80908.04**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	900 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	18 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Объем	100 л

Описание

Пищеварочный котел используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Рабочая поверхность толщиной 2 мм из нержавеющей стали
- Система парового нагрева
- Цельнотянутый варочный котел, подходящий для приготовления пищи, тушения и припускания
- Большая емкость до 250 литров
- Двухслойная крышка с противовесом для легкого открытия
- Высококачественная термоизоляция котла для экономии электроэнергии
- Контроль электроэнергии с помощью ручки управления
- Хромированный сливной клапан 2" с большой атермической ручкой
- Электромагнитный клапан и хромированный вертлюжный кран на поверхности для подачи горячей и холодной воды
- Варочный котел парового нагрева
- Равномерно нагреваются в основании и с боковых стенок котла за счет интегрально генерируемого насыщенного пара при температуре 110°C и давлении 0,4 бар в кожухе.
- Предохранительный клапан с манометром для предотвращения избыточного давления пара в кожухе
- Внешний клапан для вывода излишков воздуха, скопившегося в кожухе во время фазы нагрева, вручную
- Нагревательные элементы, укрепленные за счет сплава Инколой, встроенные внутри полого основания кожуха, с предохранительным термостатом на электрических моделях

Пищеварочный котёл с прямым нагревом, OTGD 250, 250 л., газ.

Артикул: **7855.N1.10908.13**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1000 мм
Ширина	900 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	33 кВт
Напряжение	220 В
Подключение	газ
Объем	250 л

Описание

Пищеварочный котел используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Рабочая поверхность толщиной 2 мм из нержавеющей стали
- Система с прямым нагревом
- Цельнотянутый варочный котел, подходящий для приготовления пищи, тушения и припускания
- Двухслойная крышка с противовесом для легкого открытия
- Высококачественная термоизоляция котла
- Хромированный сливной клапан 2" с большой атермической ручкой
- Электромагнитный клапан и хромированный вертлюжный кран на поверхности для подачи горячей и холодной воды
- Высокоэффективные конфорки с микроперфорацией из нержавеющей стали с аварийным устройством на случай затухания пламени на газовых моделях
- Электронная система зажигания, контролируемая визуально с помощью индикаторной лампы на передней части газовых моделей

Пищеварочный котёл с прямым нагревом, OTGD 150, 150 л., газ.

Артикул: **7855.N1.80908.12**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	900 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	22 кВт
Напряжение	220 В
Подключение	газ
Объем	150 л

Описание

Пищеварочный котел используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Рабочая поверхность толщиной 2 мм из нержавеющей стали
- Система с прямым нагревом
- Цельнотянутый варочный котел, подходящий для приготовления пищи, тушения и припускания
- Двухслойная крышка с противовесом для легкого открытия
- Высококачественная термоизоляция котла
- Хромированный сливной клапан 2" с большой атермической ручкой
- Электромагнитный клапан и хромированный вертлюжный кран на поверхности для подачи горячей и холодной воды
- Высокоэффективные конфорки с микроперфорацией из нержавеющей стали с аварийным устройством на случай затухания пламени на газовых моделях
- Электронная система зажигания, контролируемая визуально с помощью индикаторной лампы на передней части газовых моделей

Пищеварочный котёл с прямым нагревом, OTGD 100, 100 л., газ.

Артикул: **7855.N1.80908.11**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	900 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	22 кВт
Напряжение	220 В
Подключение	газ
Объем	100 л

Описание

Пищеварочный котел используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Рабочая поверхность толщиной 2 мм из нержавеющей стали
- Система с прямым нагревом
- Цельнотянутый варочный котел, подходящий для приготовления пищи, тушения и припускания
- Двухслойная крышка с противовесом для легкого открытия
- Высококачественная термоизоляция котла
- Хромированный сливной клапан 2" с большой атермической ручкой
- Электромагнитный клапан и хромированный вертлюжный кран на поверхности для подачи горячей и холодной воды
- Высокоэффективные конфорки с микроперфорацией из нержавеющей стали с аварийным устройством на случай затухания пламени на газовых моделях
- Электронная система зажигания, контролируемая визуально с помощью индикаторной лампы на передней части газовых моделей

Пищеварочный котёл с паровым нагревом, OTGI 250, 250 л., газ.

Артикул: **7855.N1.10908.03**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	1000 мм
Ширина	900 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	33 кВт
Напряжение	220 В
Подключение	газ
Объем	250 л

Описание

Пищеварочный котел используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Рабочая поверхность толщиной 2 мм из нержавеющей стали
- Система м паровым нагревом
- Цельнотянутый варочный котел, подходящий для приготовления пищи, тушения и припускания
- Двухслойная крышка с противовесом для легкого открытия
- Высококачественная термоизоляция котла
- Хромированный сливной клапан 2" с большой атермической ручкой
- Электромагнитный клапан и хромированный вертлюжный кран на поверхности для подачи горячей и холодной воды
- Равномерно нагревается в основании и с боковых стенок котла за счет интегрально генерируемого насыщенного пара при температуре 110°C и давлении 0,4 бар в кожухе.
- Предохранительный клапан с манометром для предотвращения избыточного давления пара в кожухе
- Внешний клапан для вывода излишков воздуха, скопившегося в кожухе во время фазы нагрева, вручную
- Высокоэффективные конфорки с микроперфорацией из нержавеющей стали с аварийным устройством на случай затухания пламени на газовых моделях
- Электронная система зажигания, контролируемая визуально с помощью индикаторной лампы на передней части газовых моделей

Пищеварочный котёл с паровым нагревом, OTGI 60, 60 л., газ.

Артикул: 7855.N1.80708.04

Производство: Турция



Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	700 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	11 кВт
Напряжение	220 В
Подключение	газ
Объем	60 л

Описание

Пищеварочный котел используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Система парового нагрева
- Круглый цельнотянутый варочный котел подходящий для приготовления пищи, тушения и припускания
- Двухслойная крышка с противовесом для легкого открытия
- Высококачественная термоизоляция котла для экономии электроэнергии
- Хромированный сливной клапан с большой атермической ручкой
- Электромагнитный клапан и хромированный вертлюжный кран на поверхности для подачи горячей и холодной воды
- Варочные котлы парового нагрева
- Равномерно нагреваются в основании и с боковых стенок котла за счет интегрально генерируемого насыщенного пара при температуре 110°C и давлении 0,4 бар в кожухе.
- Предохранительный клапан с манометром для предотвращения избыточного давления пара в кожухе
- Внешний клапан для вывода излишков воздуха, скопившегося в кожухе во время фазы нагрева, вручную
- Высокоэффективные конфорки с микроперфорацией из нержавеющей стали с аварийным устройством на случай затухания пламени на газовых моделях
- Электронная система зажигания, контролируемая визуально с помощью индикаторной лампы на передней части газовых моделей

Пищеварочный котёл с прямым нагревом, OTGD 60, 60 л., газ.

Артикул: 7855.N1.80708.14

Производство: Турция



Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	700 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	11 кВт
Напряжение	220 В
Подключение	газ
Объем	60 л

Описание

Пищеварочный котел используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Система прямого нагрева
- Круглый цельнотянутый варочный котел подходящий для приготовления пищи, тушения и припускания
- Двухслойная крышка с противовесом для легкого открытия
- Высококачественная термоизоляция котла для экономии электроэнергии
- Хромированный сливной клапан с большой атермической ручкой
- Электромагнитный клапан и хромированный вертлюжный кран на поверхности для подачи горячей и холодной воды
- Высокоэффективные конфорки с микроперфорацией из нержавеющей стали с аварийным устройством на случай затухания пламени на газовых моделях
- Электронная система зажигания, контролируемая визуально с помощью индикаторной лампы на передней части газовых моделей

Пищеварочный котёл с паровым нагревом, ОТЕІ 60, 60 л., эл.

Артикул: 7855.N1.80708.01

Производство: Турция



Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	700 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	9 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Объем	60 л

Описание

Пищеварочный котел используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Система парового нагрева
- Круглый цельнотянутый варочный котел подходящий для приготовления пищи, тушения и припускания
- Двухслойная крышка с противовесом для легкого открытия
- Высококачественная термоизоляция котла для экономии электроэнергии
- Контроль электроэнергии с помощью ручки управления
- Хромированный сливной клапан с большой атермической ручкой
- Электромагнитный клапан и хромированный вертлюжный кран на поверхности для подачи горячей и холодной воды
- Варочные котлы парового нагрева
- Равномерно нагреваются в основании и с боковых стенок котла за счет интегрально генерируемого насыщенного пара при температуре 110°C и давлении 0,4 бар в кожухе.
- Предохранительный клапан с манометром для предотвращения избыточного давления пара в кожухе
- Внешний клапан для вывода излишков воздуха, скопившегося в кожухе во время фазы нагрева, вручную
- Нагревательные элементы, укрепленные за счет сплава Инколой, встроенные внутри полого основания кожуха, с предохранительным термостатом на электрических моделях

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.ozti.nt-rt.ru | | oiz@nt-rt.ru